



LAVADORA INDUSTRIAL autoservicio PRIMER LS-28T2 de alta velocidad. Con instalación y puesta en marcha incluido, para comprar con tranquilidad y garantias.

### Catálogo de lavadoras industriales

La LS-28 T2 E de Primer es una lavadora industrial de gran capacidad, diseñada para instalaciones que manejan grandes volúmenes de ropa y no quieren comprometer ni la eficiencia ni la tecnología. Con 28 kg de capacidad, construcción flotante (sin anclajes) y conectividad loT incluida, es una solución integral para entornos exigentes.

Incorpora **pantalla táctil T2 de 7"**, **PRIMERLink gratuito**, materiales de alta gama como **acero inoxidable AISI 304** en tambor y cuba, y un **factor G de 450** que asegura una extracción eficiente de humedad.

#### Características técnicas de la LS-28 T2 E

• Capacidad de carga: 28 kg

# **LAVADORA INDUSTRIAL autoservicio PRIMER** LS-28T2



• Centrifugado: 1.024 r.p.m.

• Factor G: 450

• Potencia: 9,2 kW

• Tensión: Trifásica X (400V III + N)

• **Dimensiones:** 1.070 x 1.553 x 1.686 mm

• Código estándar: 19101168

#### Incluye de serie:

• Pantalla táctil de 7" (microprocesador T2)

• Lavadora flotante: no requiere obra ni anclajes

- Conectividad IoT PRIMERLink sin coste
- Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304
- Estructura sólida y accesible
- Tres entradas de agua
- 8 señales configurables para bombas de dosificación
- Bajos niveles de humedad residual: ahorro energético en secado

#### ¿Necesitas una lavadora industrial grande, potente y sin

## LAVADORA INDUSTRIAL autoservicio PRIMER LS-28T2



### complicaciones de instalación?

La LS-28 T2 E es la **respuesta profesional para lavanderías y hoteles con producción intensiva**. Aporta alta capacidad con **gestión digital total** y sin necesidad de modificar el suelo o hacer anclajes. Se instala, se conecta, y está lista para rendir.

## Lavadora industrial LS-28 T2 E: alta productividad con tecnología IoT

El control desde el panel táctil permite **personalizar ciclos, ahorrar agua y energía** y automatizar todo el proceso. Gracias a su conectividad, también puedes **supervisar remotamente el rendimiento**, programar mantenimientos y mejorar la trazabilidad de las cargas.

Este modelo requiere conexión trifásica **X (400V III + N)**. Si no tienes esa instalación eléctrica, existen versiones adaptadas (**consultar para versión F o S**). Pero si tu local dispone de este tipo de conexión, **es una oportunidad excelente de rendimiento industrial real**.

## ¿Qué debes tener en cuenta para elegir la lavadora que realmente necesitas?

- Volumen diario de ropa a lavar
- Tipo de conexión eléctrica disponible (consultar versión)
- Espacio físico (dimensiones de más de 1,5 m de fondo)
- Requisitos de control remoto o integración digital
- Necesidad de reducción de humedad para optimizar tiempos de secado
- Nivel de automatización deseado (dosificación, alarmas, conectividad)

### ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque en el rango de 25-30 kg **no hay muchas opciones tan completas** como esta. La **LS-28 T2 E** está fabricada para trabajar todos los días, muchas veces al día,

## LAVADORA INDUSTRIAL autoservicio PRIMER LS-28T2



sin fallos. Sabemos que funciona y que responde, por eso la recomendamos a clientes con flujos de trabajo exigentes, como lavanderías centralizadas, hospitales o grandes colectividades.

#### Sobre PRIMER

**Primer** es uno de los referentes europeos en lavandería industrial. Desde sus plantas de fabricación hasta su software de gestión, todo está diseñado pensando en el usuario final y en los profesionales que mantienen las máquinas. En **EquipoH** apostamos por ellos porque **dan resultados y confianza**.

¿Tienes dudas sobre la potencia o conexión de esta lavadora?

Escríbenos en el chat y te asesoramos según tu local y tus necesidades. No vendemos por vender. Prescribimos soluciones reales para profesionales.

#### Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 979 x 1.070 x 1.553