Calandra mural de rodillo con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postvenda los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

Catálogo de calandras industriales

La **C-200/32 E P** es una **calandra eléctrica mural de altas prestaciones**, con un rodillo de Ø325 mm y longitud de 2 metros. Diseñada para planchar y secar grandes volúmenes de ropa en una sola operación, su formato mural permite instalación contra pared, optimizando el espacio en lavanderías **con alto ritmo de trabajo diario**.

Este modelo está pensado para clientes que no pueden permitirse cuellos de botella: **ofrece hasta 40 kg/h de producción**, con **doble extracción de vapor** y **control electrónico preciso**.

Características técnicas de la C-200/32 E P

- **Rodillo:** 2.000 mm (Ø325 mm)

- **Altura mesa alimentación:** 990 mm
- **Producción:** 40 kg/h
- **Conexión extracción:** 2x Ø98
- **Calefacción:** 21 kW
- **Motor:** 0,49 kW
- **Voltaje:** F (400V 3N 50Hz)
- **Dimensiones:** 2.552 x 686 x 1.112 mm
- **Código estándar:** 19091150
- **Código configuración:** 18004501

¿Necesitas una calandra mural para producción intensiva?

Cuando la exigencia diaria es alta y continua, la **C-200/32 E P** es la herramienta perfecta: permite manejar grandes prendas sin interrupciones, asegurando **uniformidad térmica y calidad de planchado** en cada pasada. Además, su tamaño se adapta perfectamente a lavanderías profesionales, sin necesidad de calandras pasantes.

Calandra mural C-200/32 E P: máximo rendimiento en formato mural

Este modelo es el **más potente de la gama mural eléctrica** de Primer. Incorpora dos salidas de extracción para mejorar la evacuación del vapor, lo que **aumenta el confort térmico en la sala y mejora la eficiencia de secado**. El rodillo de 2 metros permite una mayor superficie de planchado, ideal para sábanas, mantelería y textiles de gran tamaño.

A pesar de sus 2 metros de rodillo, la **C-200/32 E P sigue siendo mural y de alimentación frontal**, lo que permite aprovechar una pared sin ocupar zona central de trabajo. Si tu flujo diario supera los 30 kg/h, este modelo **es lo que necesitas para**

no quedarte corto a medio plazo.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir la calandra que realmente necesitas?

- Producción real por hora (kg/h)
- Longitud y diámetro del rodillo
- Tipo de ropa a planchar (textiles grandes o pequeños)
- Posibilidad de extracción de vapor (Ø98 x2)
- Tipo de instalación disponible (eléctrica trifásica 400V)
- Espacio libre en ancho de 2,6 m aproximadamente

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es **la solución más potente sin salir del formato mural**, ideal para centrales de lavado, hoteles grandes y residencias con mucho volumen. Con control electrónico, doble extracción y máxima superficie útil, es **una máquina pensada para durar y rendir sin excusas**.

Sobre PRIMER

Primer es sinónimo de calidad profesional en lavandería industrial. Especialistas en soluciones eléctricas y a gas, llevan décadas desarrollando maquinaria robusta, intuitiva y adaptable. En **EquipoH** confiamos en Primer porque sus calandras **no fallan cuando el ritmo aprieta**.

¿Tienes dudas entre el modelo de 1,6 m o 2 m de rodillo?

Escríbenos en el chat y te ayudamos a elegir en función del volumen, el tipo de prenda y el espacio disponible.
No vendemos por vender. Prescribimos lo que realmente funciona.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2542x660x1112mm