Calandra mural PRIMER C-140/32 con entrada y salida de la ropa por la parte delantera mediante bandas de introducción Nomex
La gama de calandras murales, una perfecta e innovadora solución de secado-planchado para la ropa plana.
Las calandras PRIMER están diseñadas para dar el mayor rendimiento y productividad con una eficiencia energética y ahorros de tiempo realmente destacables

Catálogo de calandras industriales

La **C-140/32 E P** es una **calandra mural eléctrica** con rodillo de Ø325 mm y 1,4 metros de longitud, ideal para **secado y planchado en una sola operación**. Está diseñada para instalaciones profesionales que buscan una máquina de alto rendimiento, **con control electrónico preciso y mínima complejidad de instalación**.

Fabricada con **estructura en acero inoxidable**, equipada con **control electrónico P** e inversión de rodillo, la C-140/32 E P se convierte en una solución robusta, fiable y muy competitiva para **hoteles, hospitales, residencias y lavanderías**

profesionales.

Características técnicas de la C-140/32 E P

- **Rodillo:** 1.400 mm, Ø325 mm
- **Altura mesa de alimentación:** 990 mm
- **Producción:** 18 kg/h
- **Conexión extracción:** 1x Ø98
- **Calefacción:** 12 kW
- **Motor:** 0,37 kW
- **Voltaje:** F (400V 3N 50Hz)
- **Dimensiones:** 1.952 x 686 x 1.112 mm
- **Código estándar:** 19091148
- **Código configuración:** 18004499

¿Necesitas una calandra con mayor rendimiento térmico sin ocupar demasiado espacio?

La **C-140/32 E P** ofrece **mayor diámetro de rodillo que otras calandras murales estándar**, lo que **incrementa su superficie de contacto y calidad de planchado**. Además, gracias a su diseño frontal y control electrónico, es muy fácil de usar, instalar y mantener. Perfecta para quienes **no pueden permitirse paradas ni compromisos en el resultado final**.

Calandra mural C-140/32 E P: más diámetro, más planchado, más

eficiencia

El rodillo de Ø325 mm permite una mayor retención térmica y mejora el contacto con la ropa, logrando **un planchado uniforme incluso con prendas exigentes**. Junto con su estructura mural y su alimentación/salida frontal, **optimiza el espacio sin renunciar al rendimiento profesional.**

La opción eléctrica es perfecta si no dispones de salida de gas o si buscas **una instalación más sencilla** y segura. Además, esta versión **puede combinarse con control de humedad (SMART IRON)** para mejorar aún más la calidad y eficiencia del planchado. Si prefieres una versión a gas, el modelo **C-140/32 G P** también está disponible.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir la calandra que realmente necesitas?

- Tipo y volumen de ropa a planchar por hora
- Espacio disponible en profundidad y frontal
- Necesidad de extracción (1x Ø98 mm)
- Suministro energético (400V trifásico)
- Elección entre caldera eléctrica o quemador a gas
- Necesidad de rodillo más ancho o más largo (disponibles hasta 2 m)

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es **una de las calandras eléctricas con mejor relación entre tamaño, producción y calidad de planchado**. Con más diámetro de rodillo que las versiones estándar, y control electrónico fácil de usar, **la C-140/32 E P es muy recomendable para quienes buscan un salto de calidad sin duplicar el presupuesto**.

Sobre PRIMER

Primer es líder en el sector de lavandería industrial, con una línea de calandras diseñada para responder a **los estándares más exigentes en eficiencia,**

durabilidad y calidad de planchado. En EquipoH confiamos en Primer porque **sus soluciones son fiables y pensadas para durar**.

¿Tienes dudas sobre si necesitas rodillo de Ø325 o Ø200 mm?

Escríbenos en el chat y te orientamos según volumen, tipo de ropa y espacio disponible.
No vendemos por vender. Prescribimos lo que funciona en tu negocio

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1960x644x1107mm