



Lavadora profesional **MIELE BENCHMARK PW 818**. Lavadora industrial para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.  
Lavadora de capacidad 18-20kg. garantiza un rendimiento excelente y eficiente, así como el máximo confort de uso en todos los sectores del ámbito profesional.

## Catálogo de lavadoras industriales

Lavadora **industrial MIELE BENCHMARK PW 818** de acero inoxidable. Lavadora para uso profesional.

**Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios INCLUYEN instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.**

**Características destacadas MIELE BENCHMARK PW 818:**

- Cierre automático de la puerta con OneFingerTouch

- **Uso eficiente de recursos, gracias a la nueva construcción de la cuba**
- **Funcionamiento silencioso, incluso a altas velocidades de centrifugado gracias al eficaz sistema de amortiguación**
- **Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y limpieza de las prendas gracias al tambor protector 2.0 patentado, con nuevo diseño de los desprendedores**
- **Gran rendimiento de lavado gracias al ritmo de lavado optimizado EcoSpeed • Humedad residual reducida gracias al elevado factor g**
- **Gran rendimiento de limpieza por día debido a la reducida duración de los programas**

### **Control Profitronic M**

- **6 teclas de selección directa con Jogshuttle**
- **Control programable libremente con 199 posiciones de programa**
- **Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados**
- **Display en el idioma local**
- **Lector de tarjetas de chip.**

## **Datos técnicos LAVADORA PROFESIONAL MIELE PW 818**

- **Carga frontal, apertura de puerta [ø mm] 415**
- **Datos de potencia**
- **Capacidad de carga [kg] 18-20**
- **Tambor protector 2.0, volumen del tambor [l] 180**
- **Velocidad de centrifugado [máx. rpm] 1075**
- **Factor g 460**
- **Humedad residual [%] 45**
- **Control/programas Profitronic M, libremente programable DE SERIE**
- **Conexiones de agua Agua fría, 2 x manguera con unión roscada ¾" DE SERIE**
- **Agua caliente, 1 x manguera con unión roscada ¾" DE SERIE**
- **Agua dura 2 x manguera con unión roscada ¾" OPCIONAL**
- **Válvula de desagüe DN 70**
- **Accionamiento, conexión eléctrica (calefacción eléctrica)**
- **Motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia DE SERIE**
- **3 N AC 380-415 V 50-60 Hz DE SERIE**
- **Calefacción [kW] 18**
- **Potencia nominal total [kW] 21**
- **Fusible [A] 3 x 35**
- **Calentamiento, a elegir**
- **Eléctrica, vapor\*, eléctrica reducida, agua caliente DE SERIE**
- **Dosificador Cajetín de lavado con cuatro compartimentos en el frontal del aparato**

DE SERIE

- Opciones de conexión Bomba dosificadora para detergente líquido OPCIONAL
- Desconexión por carga de pico OPCIONAL
- Gestión energética OPCIONAL
- Sistema de cobro OPCIONAL
- Interfaz serial RS 232 OPCIONAL
- Recuperación de agua OPCIONAL
- Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.452/924/950
- Dimensiones de carga Al/An/Fo [mm] 1.450/920/857
- Peso [kg] 381
- Revestimientos exteriores Laterales y tapa en Octoblue DE SERIE
- Pared posterior galvanizada, frontal del aparato en acero inoxidable DE SERIE

**Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 924x950x1452mm