



Lavadora profesional **MIELE BENCHMARK PW 6321**. Lavadora industrial para uso profesional. Ideales para hoteles, residencias, centros asistenciales, complejos habitacionales, spas, parques de bomberos, yates.
Lavadora de capacidad 32kg. garantiza un rendimiento excelente y eficiente, así como el máximo confort de uso en todos los sectores del ámbito profesional.

Catálogo de lavadoras industriales

Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele: Eficiencia y fiabilidad

Lavadora **industrial MIELE BENCHMARK PW 6321** de acero inoxidable. Lavadora para uso profesional.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios INCLUYEN instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

Características destacadas MIELE BENCHMARK PW 6321:

- **Solo en Miele: cuidado de la ropa gracias al tambor protector**
- **Humedad residual reducida gracias al elevado factor g**
- **Gran rendimiento de limpieza por día debido a la reducida duración de los programas**
- **Valores de consumo a medida a través del sistema de pesaje automático**

Control Profitronic M

- **6 teclas de selección directa con Jogshuttle**
- **Control programable libremente con 199 posiciones de programa**
- **Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados**
- **Display en el idioma local**
- **Lector de tarjetas de chip.**

Datos técnicos LAVADORA PROFESIONAL MIELE PW 6321

- Carga frontal, apertura de puerta [ø mm] 430
- Datos de potencia
- Capacidad de carga [kg] 32
- Tambor protector 2.0, volumen del tambor [l] 320
- Velocidad de centrifugado [máx. rpm] 1000
- Factor g 448
- Humedad residual [%] 50
- Control/programas Profitronic M, libremente programable DE SERIE
- Conexiones de agua Agua fría, 2 x manguera con unión roscada 1" DE SERIE
- Agua caliente, 1 x manguera con unión roscada 1" DE SERIE
- Agua dura 2 x manguera con unión roscada 1" OPCIONAL
- Válvula de desagüe DN 70
- Accionamiento, conexión eléctrica (calefacción eléctrica)
- Motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia DE SERIE
- 3 N AC 380-415 V 50-60 Hz DE SERIE
- Calefacción [kW] 30
- Potencia nominal total [kW] 31

- Fusible [A] 3 x 63
- Calentamiento, a elegir
- Eléctrica, vapor*, eléctrica reducida, agua caliente DE SERIE
- Dosificador Cajetín de lavado con cuatro compartimentos en el frontal del aparato DE SERIE
- Opciones de conexión Bomba dosificadora para detergente líquido OPCIONAL
- Desconexión por carga de pico OPCIONAL
- Gestión energética OPCIONAL
- Sistema de cobro OPCIONAL
- Interfaz serial RS 232 OPCIONAL
- Recuperación de agua OPCIONAL
- Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1.640/1085/1272
- Peso [kg] 648
- Revestimientos exteriores Laterales y tapa en Octoblue (revestimiento marcado a fuego) DE SERIE
- Pared posterior galvanizada, frontal del aparato en acero inoxidable DE SERIE

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1085x1272x1640mm