



Lavadora profesional de autoservicio **MIELE BENCHMARK PW 418 Self Service**. Lavadora industrial para uso profesional. Ideales para lavanderías con autoservicio. Lavadora de capacidad 18-20kg. garantiza un rendimiento excelente y eficiente, así como el máximo confort de uso en todos los sectores del ámbito profesional.

Catálogo de lavadoras industriales autoservicio

Lavadora industrial **MIELE BENCHMARK PW 418 Self Service** . Lavadora para lavanderías autoservicio

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postventa los precios INCLUYEN instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. TIEMPO DE GARANTIA 2 AÑOS. No está incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de palettería, fontanería o electricidad.

Características destacadas **MIELE BENCHMARK PW 418 Self Service**

- Cierre automático de la puerta con OneFingerTouch
- Uso eficiente de recursos, gracias a la nueva construcción de la cuba
- Funcionamiento silencioso, incluso a altas velocidades de centrifugado gracias al eficaz sistema de amortiguación
- Exclusivo en Miele: óptimo cuidado y limpieza de las prendas gracias al tambor protector 2.0 patentado, con nuevo diseño de los desprendedores

Control Profitronic D Self Service*

- 6 teclas de selección directa
- 6 programas
- Display en el idioma local

Datos técnicos MIELE BENCHMARK PW 418 Self Service

- Carga frontal, apertura de puerta [ø mm] 415
- Datos de potencia
- Capacidad de carga [kg] 18-20
- Tambor protector 2.0, volumen del tambor [l] 180
- Velocidad de centrifugado [máx. rpm] 950
- Factor g 360
- Humedad residual [%] 50
- Control/programas Profitronic D Self Service DE SERIE
- Conexiones de agua Agua fría, 2 x manguera con unión roscada ¾" DE SERIE
- Agua caliente, 1 x manguera con unión roscada ¾" DE SERIE
- Agua dura 2 x manguera con unión roscada ¾" OPCIONAL
- Válvula de desagüe DN 70
- Accionamiento, conexión eléctrica (calefacción eléctrica)
- Motor asíncrono trifásico con convertidor de frecuencia DE SERIE
- 3 N AC 380-415 V 50-60 Hz DE SERIE
- con/sin Calefacción [kW] -/12
- Potencia nominal total [kW] 3/15
- Fusible [A] 3 x 25
- Calentamiento, a elegir
- Eléctrico sin calentamiento/EL
- Dosificador para detergente líquido DE SERIE
- Desconexión por carga de pico OPCIONAL
- Gestión energética OPCIONAL
- Sistema de cobro OPCIONAL
- Interfaz serial RS 232 OPCIONAL
- Señal de parada externa OPCIONAL
- Recuperación de agua OPCIONAL

- Dimensiones, peso (calentamiento eléctrico)
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 1452/924/950
- Dimensiones de carga Al/An/Fo [mm] 1450/920/857
- Peso [kg] 384
- Revestimientos exteriores Laterales y tapa en Octoblue Pared posterior galvanizada DE SERIE

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 924x950x1452mm