

5,480.00-€

4,110.00 €



Lavavajillas para hostelería y colectividades **EDENOX ACG-1200** (modelo capota) con una cesta de 50x50cms.

Amplia gama de lavavajillas de capota que permite lavar todo tipo de vajilla hasta 420 mm de altura y puede instalarse en línea o ángulo de 90°. Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad, aportando un alto rendimiento. Superfácil de usar.

Catálogo de lavavajillas industriales

Lavavajillas para hostelería y colectividades de capota **EDENOX ACG-1200** (modelo capota) con una cesta de 50x50cms.

Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de

seguridad a la apertura de la puerta. **Incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.**

Características técnicas del Lavavasos EDENOX AC-1200 (modelo capota)

- Dimensiones: 675X675X1440mm
- Producción platos/hora: 1200
- Potencia eléctrica: 17.7Kw
- Altura útil: 420mm
- Tensión: 230-400/3/50Hz
- Programador electromecánico
- 3 ciclos de lavado: Normal: 90" / Intenso: 180".
- Continuo: Ciclo continuo hasta su parada manual.
- **Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.**
- Dispone de un micro de seguridad en la capota.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Consumo de agua: 3l / aclarado.
- **2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores**
- Potencia de la cuba de lavado: 4,5 kW. Capacidad : 45l.
- Potencia del calderín de aclarado: 12 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 2x0,59 kW / 0,79 CV.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 2 cesta CPE-18 y 8 cubiletes para cubiertos CUE-13

Características generales de la serie analógica de lavavajillas de capota de EDENOX

- Amplia gama de lavavajillas de capota que permite lavar todo tipo de vajilla hasta 420 mm de altura y puede instalarse en línea o ángulo de 90°. Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad, aportando un alto rendimiento. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta. necesidades del mercado, creando Analogic Series para aquellos que buscan un producto económico, de uso y manejo sencillo, así como una gran productividad.

Garantizan la máxima limpieza e higienización de la vajilla así como gran productividad y larga duración del equipo. Escuchando, analizando e invirtiendo, Edenox ofrece más calidad y mejores prestaciones.

- Intuitivo, fácil de usar.
- Bajo consumo de agua: 3 litros
- Brazos de lavado y aclarado dobles giratorios.
- Sistema completo de filtros para mantener el agua limpia más tiempo
- Diseño compacto con doble puerta, aumenta la seguridad y la insonorización
- Incorporan dosificador automático de abrillantador
- Estructura construida totalmente en acero inoxidable.
- Incluye termostato de seguridad y válvula anti retorno.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 675X675X1440mm