NEVERA INDUSTRIAL INOX DOCRILUC ASVD-55



2,433.00 € 1,873.41 €



La nevera profesional DOCRILUC ASVD-55 es una nevera industrial vertical con puerta de cristal iideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, residencias, colegios, ideal para cualquier cocina profesional.

Amplia capacidad, puertas reversibles, es una nevera perfecta tanto para empezar nuevos negocios, como para substituir la existente.

Catálogo de neveras industriales

Nevera industrial **DOCRILUC ASVD-55** para uso profesional con puerta de cristal y para la **conservación** de alimentos para bares, cafeterías, restaurantes hoteles, residencias, comedores y demás colectividades del sector de la **hostelería y la restauración.**

El frigorífico industrial DOCRILUC ASVD-55 presenta las aiguientes características:

NEVERA INDUSTRIAL INOX DOCRILUC ASVD-55



- Exterior en acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Doble Cristal
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Medidas (largo x alto x fondo): 540 x 2075 x 730
- Rango de temperaturas: -2ºC + 8ºC
- Niveles de estantes: 3
- Pares de guias: 3
- Capacidad (L): 409
- Tensión monofásica: 230 V -50 Hz
- Refrigerante: R-134A /R-290
- Potencia frigorífica: 304/271
- Consumo: 308/213Rango climatico: 4

Opcionalmente se puede adquirir una parrilla adicional, un set adicional de guias, el set de 4 ruedas y la opción 230V 60Hz / 115V 60 Hz

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 540 x 2075 x 730