



**Contramostrador Coreco FSRV-250-S** en inox con 4 puertas de doble cristal y leds, de la gama SLine.

Ideal para bares, restaurantes y tiendas de alimentación. Nos gusta esta línea. Es económica, pero con una líneas muy minimalistas.

## **Catálogo de contramostradores industriales**

**Contramostrador Coreco FSRV-250-S** en inox con 4 puertas de doble cristal y leds, de la gama SLine. Una opción para empresas de hostelería que presenta las siguientes características técnicas:

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- FSRV: doble cristal + LEDs
- Cajón neutro en el hueco motor
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP y GWP
- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente TGC / TGRV 32°C ambiente
- Refrigerante ecológico R-290
- Rango de Temperatura: -2+8°C
- Dimensiones: 2545x600x1040mm
- estantes: 8
- Volumen: 684l
- Voltaje: 230V-50Hz
- Potencia frigorífica: 845W
- Potencia: 363W
- Clase climática: 5

**!** Se puede cambiar puertas por cajoneras doble refrigerada de inox desmontable sobre guías telescópicas con un incremento de precio (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o vía mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos con descuento).

### **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2545x600x1040mm