~~2,400.00 €~~

1,920.00 €

Secadora profesional Primer DP-10 P TRI BASIC de 10 kgs de capacidad.
Construcción robusta, paneles exteriores blancos.
Puerta industrial amplia. Modelos con programador electrónico P también convertibles para autoservicio. Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio.

Catálogo de secadores profesionales

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postvenda los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio técnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio grúas, tampoco trabajos de paletería, fontanería o electricidad.

Secadora profesional Primer DP-10 P TRI BASIC de 10 kgs de capacidad.
Construcción robusta, paneles en BLANCO.
Puerta industrial grande.
Modelos con programador electrónico P también convertibles para autoservicio..
Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio.

Apilable sobre una lavadora o otra secadora, con los paneles de control entre los dos tambores para una mejor ergonomía.
Lint _filter: filtro plano de fácil limpieza como cajón, no en la puerta (igual que en las secadoras industriales).
Calefacción eléctrica con dos posibles configuraciones: 5 o 7,5 kw. Fácil acceso a componentes para facilitar el mantenimiento.
Voltaje 230V I.

- Capacidad: 10 kilos
- tambor (dimatero/profundidad): 590/690
- Volumen tambor en litros: 200
- Diámetro puerta: 588mm
- Mueble / tambor-cuba: skinplate COLOR blanco.
- Tambor. Galvanizado
- salida de vahos: mm de diam.
- control: P
- Potencia de la instalación: 4500w
- Dimensiones: 680x775x1056mm
- voltaje (50hz) 400III+N / 230III
- Peso: 93Kgs.
- Esta es una secadora industrial económica con buenas prestaciones.

VERSATILIDAD
Modelo estándar configurable como OPL, con monedero, con central de pagos, etc.
Pueden ser instaladas en columna encima de una lavadora u otra secadora.
Los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores de las columnas apiladas para mejor uso y ergonomía.
Multitud de usos: renting, hostelería, autoservicio, mopas, gimnasios, etc

ALTAS PRESTACIONES
Dos controles:
- Programador electrónico P: selección de tiempo y temperatura. Versátil, opción OPL y autoservicio.
Tiempos de secado reducidos (menos de 45 minutos).
Calefacción 6,75 kW, opción 4,5 kW.
Múltiples opciones: zócalos, sensor de humedad, etc…

EFICIENCIA
Flujo de aire OPCimizado.
Amplio filtro de borras.
Diseño eficiente.

ROBUSTEZ
Puerta industrial robusta en aluminio.

Cajón cómo filtro de borras. No en la puerta sino cómo cajón específico.
Ventilador industrial y fuerte flujo de aire.
Construcción robusta de estructura y mueble exterior.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680x775x1056mm