Lavavajillas profesional para barcos Miele PG8056 U 2AC 240V 30HZ - MK SPEEDplus MAR de gran rendimiento con **cesta de 50x50cms y descalcificador integrado.**

Larga vida útil: los lavavajillas de Miele Professional tienen una larga vida útil demostrada. Manejo facilisimo: intuitivo y fácil de usar. Todos los programas se seleccionan facilmente. Valores de consumo reducidos.

Catálogo de lavavajillas industriales para barcos

Optimiza tu lavandería con las soluciones de Miele: Eficiencia y fiabilidad

Lavavajillas profesional para barcos Miele PG8056 U 2AC 240V 30HZ - MK SPEEDplus MAR de gran rendimiento con **cesta de 50x50cms y descalcificador**

integrado

Dureza del agua siempre óptima

El descalcificador integrado garantiza resultados perfectos de lavado y un grado óptimo de dureza del agua

Con cestos, aprobados por el Registro Lloyd.

Máx. rendimiento de limpieza: 228 platos/h o 12cestos/h

Lavado flexible de 2 cestos de alambre o plástico en cada carga

Manejo fácil gracias al sencillo diseño del panel de mandos

Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado

Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater (descalcificador integrado)

Diseño constructivo y versión

- Diseño constructivo: Lavavajillas empotrable bajo encimera
- Línea: Professional
- Sistema de limpieza: Freshwater
- Número de niveles de lavado: 2
- Frontal: Acero inoxidable
- Paredes laterales: Acero inoxidable
- Convertible en aparato de libre instalación Libre instal 1-80, acero inox
- Secado sin

Aplicación

- Apto para alta mar y marina •

Datos de potencia

- Bomba propulsora, Qmax en l/min. 390
- Duración del programa más corto en min 10
- Temperatura máxima de aclarado en ºC 70
- Eficiencia de limpieza platos/h 228
- Eficiencia de limpieza cestos/h 12
- Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles •
- Horas de servicio comprobadas 15.000

Control

- Tipo de manejo TouchControl
- Selección de programas Touch on Metal
- Preselección máx. de la hora de inicio en h 24
- Indicación de tiempo restante •
- Indicación de desarrollo del programa •
- Selección del idioma del display •
- Manejo independiente del idioma •

Conexión eléctrica estándar

- Conexión eléctrica 2 PH. 240V 60HZ
- Potencia calefactora en kW 5,40
- Potencia nominal total en kW 5,80
- Fusibles en A 30
- Longitud del cable de conexión en m 1,70

Posible variante de tensión 1

- Conexión eléctrica 3 PH. 240V 60HZ
- Potencia calefactora en kW 5,4
- Potencia nominal total en kW 5,80
- Fusibles en A 20

Conexión de agua/desagüe

- Agua fría [cantidad] 1
- Agua caliente [cantidad] 1
- Presión de caudal necesaria en bares 0,40-10,00
- Bomba de desagüe [DN] 22
- Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm 100
- Descalcificador integrado •
- Dureza máxima del agua en mmol/l 10,70
- Sistema antifugas : Sistema antifugas Waterproof
- Consumo de agua por ciclo de lavado en l: 8,00

Diseño de los cestos

- 1 x O 891 Cesto superior para tazas •
- 1 x U 890 Cesto inferior para complementos •
- 1 x E 810 Complemento para platos de postre •
- 2 x E 816 Complementos para platos •
- 2 x E 165 Complementos para cubiertos •
- Cesto superior ajustable en altura •

Dotación

- 1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador •
- Cuba de acero inoxidable •
- Depósito de sal en la puerta •
- AutoClose •
- Perfect GlassCare •
- Temperatura regulable y tiempos de mantenimiento de temperatura •
- Temperatura de aclarado modificable •
- Temperatura de lavado modificable •
- Tiempo de lavado modificable •
- Interfaz óptica •
- Amplia oferta de accesorios (opcional) •

Posibilidades de conexión

- Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos •
- Módulo de dosificación externo para abrillantador •

Distintivos y certificados de seguridad y calidad

- CE •
- VDE •
- Protección contra ondas •
- DIN 10512 •
- EN 1717 •
- CEM •
- Registro Lloyd •
- Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE •

Los lavavajillas de la gama Miele Marine se caracterizan por:

Larga vida útil: los lavavajillas de Miele Professional tienen una larga vida útil demostrada. Manejo facilisimo: intuitivo y fácil de usar. Todos los programas se seleccionan facilmente y se inician con pulsar una tecla. Valores de consumo reducidos. El descalcificador integrado garantiza resultados perfectos.

Gran capacidad: en 2 niveles de lavado se puede colocar la vajilla más diversa de forma flexible y segura.

Sistema Freshwater: El agua se cambia varias veces para ofrecer un rendimiento de limpieza e higiene siempre altos

Aclarado a alta temperatura : Gracias al aclarado a altas temperaturas, es una solución óptima incluso para las máximas exigencias.

Cestos de plástico en dos niveles: De forma opcional también es posible el funcionamiento con cestos de plástico en dos pisos de lavadoGracias al aclarado a altas temperaturas, es una solución óptima incluso para las máximas exigencias.

Secado mejorado AutoOpen patentado2Todo perfectamente seco: al final del programa de lavado, la puerta del lavavajillas se abre automáticamente

Perfect GlassCare: Suave para un brillo perfecto: con Perfect GlassCare sus vasos se limpiarán a fondo pero con suavidad.

Programas realmente cortos: Utilice los programas cortos y obtenga resultados increíbles gracias a la innovadora tecnología profesional

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 598x580x820mm