



Abatidor de temperatura **iRINOX MULTIFRESH MF 30.2 PLUS** con capacidad:

- 8 x GN2/1 o 600x400 (H= 20 mm)
- 5 x GN2/1 o 600x400 (H= 40 mm)

Tiene 2 funciones abatidor o congelador rápido.

IMPORTANTE: GARANTÍA IRINOX 2 años, piezas y mano de obra - 5 años, compresor

Irinox es un fabricante de abatidores de alta gama ideales para hostelria, pastelería, heladería y gran producción.

# Catálogo de abatidores industriales

Abatidor de temperatura iRINOX MULTIFRESH MF 30.2 PLUS

MultiFresh®: el asistente multifunción que organizará su producción y procesos con flexibilidad las 24 horas del día. MultiFresh es la primera y única máquina en el mundo que puede ejecutar ciclos operativos con temperaturas de 85 ° C a -40 ° C conservando su consistencia, contenido de humedad y propiedades nutricionales.

#### **ABATIDOR IRINOX MULTIFRESH MF 30.2 PLUS**



Pantalla táctil multifunción de 7", ciclos específicos del producto, amplia gama de opciones, personalización de todos los parámetros para cada ciclo.

### Capacidad para:

- 8 x GN2/1 o 600x400 (H= 20 mm)
- 5 x GN2/1 o 600x400 (H= 40 mm)
- 4 x GN2/1 o 600x400 (H= 65 mm)

Tiene 2 funciones abatidor o congelador rápido.

IMPORTANTE: GARANTÍA IRINOX 2 años, piezas y mano de obra - 5 años, compresor

Irinox es un fabricante de abatidores de alta gama ideales para hostelria, pastelería, heladería y gran producción.

## Capacidad de producción:

- Capacidad de ciclo de abatimiento rápido (90/+3°C) Kg 30
- Capacidad de ciclo de congelación rápido (90/-18°C) Kg 30

#### Características técnicas:

- Ancho 870 mm Profundidad 909 mm
- Altura con / piernas no extendidas 870 mm
- Altura con / ruedas 888 mm
- Peso 140 Kg
- Alimentación eléctrica 230V 1N+PE 50Hz
- Consumo de energía A 10,00
- Potencia absorbida de funcionamiento máxima kW 2,00
- Cable principal de alimentación 3G1.5
- Potencia del compresor (HP) 1,0
- Rendimiento frigorífico (-10/40°C) 2882
- Rendimiento al condensador (-10/40°C) 4418
- Tipo de refrigerante R452A
- Máxima temperatura ambiente °C 32
- IRINOX BALANCE SYSTEM®: el tamaño perfecto de los componentes principales del refrigerador (condensador, evaporador, compresor y ventilador).
- Unidad de condensación autónoma refrigerada por aire.
- Máxima limpieza e higiene debido a las esquinas redondeadas y los componentes ubicados en la cámara para que se pueda acceder y limpiar fácilmente.
- Cierre magnético de puerta con cierre suave con junta resistente a altas/bajas temperaturas.
- El sistema patentado Irinox de fijación magnética de la sonda a la puerta hace

#### **ABATIDOR IRINOX MULTIFRESH MF 30.2 PLUS**



que sea fácilmente almacenada y accesible.

- Sonda MultiSensor® de 5 puntos para un control perfecto de la temperatura.
- Cambio automático del modo manual (temporizado) al modo automático (con sonda); MultiFresh® detecta si la sonda se ha insertado o no.
- Descongelación manual al final del día (no durante los ciclos de trabajo).
- Transferencia inalámbrica de datos (software de control HACCP).
- Puerta con bisagras izquierda.
- 4 pies ajustables H 80-115 mm
- 5 pares de guías incluidas
- VERSIÓN PLUS: funciones de frío y calor incluidas: ABATIMIENTO DE TEMPERATURA + CONGELACIÓN RÁPIDA + DESCONGELACIÓN, MANTENIMIENTO, CHOCOLATE, REGENERACIÓN, PASTEURIZACIÓN, PRUEBA, COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA.
- SANIGEN®: Saneamiento 24/7 (sistema de saneamiento patentado por Irinox, desinfecta todas las partes de la cámara).
- MULTIRACK®: un soporte de bandeja ajustable, que permite a los operadores duplicar el número de bandejas cargadas en cada modelo.
- La pantalla táctil de MultiFresh® también funciona cuando se usa guantes de cocina.
- Gas refrigerante R452A.

#### OPCIONES:

- Puerta con bisagras a la derecha
- 4 Ruedas (2 con bloqueos)
- Sonda de núcleo Sous-vide
- Sonda de núcleo adicional
- Par de guías adicionales
- Unidad de condensación de agua de red hídrica de ciudad
- Unidad de condensación remota
- Conexión Wifi MyA
- Tarjeta Ethernet
- FreshCloud
- La conexión fría de Irinox (solo países de la UE)
- MultiRack doble (para bandejas GN 1/1) en el lugar o además del MultiRack estándar

INSTALACIÓN Se proporciona un manual de instalación detallado. Debe seguirse cuidadosamente para garantizar un funcionamiento adecuado y para proteger sus derechos bajo la garantía.

# **ABATIDOR IRINOX MULTIFRESH MF 30.2 PLUS**



# Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 870x909x870mm