



Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-6-C ideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolatería y bombonería.

Catálogo de vitrinas expositoras intermedias

Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-6-C ideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolatería y bombonería.

Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-6-C presenta las siguientes características:

-
- Medidas exteriores: 600x730x1379mm
 - Exposición: 0.54m²
 - puerta trasera: 1
 - Potencia frigorífica: 817W
 - Consumo: 1067W
 - Refrigerante: R-449A
 - Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
 - Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
 - Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
 - Cristal doble abatible
 - Perfilaría en aluminio anodizado
 - Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
 - Evaporador ventilado
 - Descarche automático con evaporación automática
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura
 - Clase climática 3 (25°C 60%HR)
 - VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
 - VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
 - Chasis en acero acabado epoxy
 - Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449^a (gas ecológico), opción R- 134a
 - **Mismo precio para modelos VV y VVB (modelos para bombonería y chocolatería)**
 - **Elige el color que más te guste**



Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 600x730x1379mm