



Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-9-R iideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolateria y bomboneria.

## Catálogo de vitrinas expositoras intermedias

Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-9-R iideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolateria y bomboneria.

Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-9-R presenta las aiguientes características:

## VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA DOCRILUC W-6-9-R



Medidas exteriores: 900x730x1379mm

• Exposición: 0.9m2

puertas correderas traseras: 2Potencia frigorífica: 1096W

Consumo: 1376WRefrigerante: R-449A

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449<sup>a</sup> (gas ecológico), opción R- 134a
- Mismo precio para modelos VV y VVB (modelos para bombonería y chocolatería)
- Elige el color que más te guste

## VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA DOCRILUC W-6-9-R





## Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 900x730x1379mm