



**Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-9-R** ideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolatería y bombonería.

## **Catálogo de vitrinas expositoras intermedias**

**Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-9-R** ideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolatería y bombonería.

**Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC W-6-9-R** presenta las siguientes características:

- 
- Medidas exteriores: 900x730x1379mm
  - Exposición: 0.9m<sup>2</sup>
  - puertas correderas traseras: 2
  - Potencia frigorífica: 1096W
  - Consumo: 1376W
  - Refrigerante: R-449A
  - Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
  - Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
  - Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
  - Cristal doble abatible
  - Perfilaría en aluminio anodizado
  - Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
  - Evaporador ventilado
  - Descarche automático con evaporación automática
  - Condensación ventilada
  - Control electrónico de temperatura
  - Clase climática 3 ( 25°C 60%HR)
  - VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
  - VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
  - Chasis en acero acabado epoxy
  - Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449<sup>a</sup> (gas ecológico), opción R- 134a
  - **Mismo precio para modelos VV y VVB (modelos para bombonería y chocolatería)**
  - **Elige el color que más te guste**



**Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 900x730x1379mm