TERMOSELLADORA CON INYECCIÓN DE GAS TBG DE ZERMA





Termoselladora industrial con inyección de gas TBG de Zermat.

Termoselladora al vacío con la opcion de inyecció de gas. Muy versàtil y de medidas compactes, apta

para colocar en cualquier superfície. Es capaz de realizar entre 5 y 10 ciclos de trabajo.

Panel con 10 programas de control.

Catálogo de termoselladoras industriales para industria alimentária

Termoselladora industrial con inyección de gas TBG de Zermat.

Termoselladora al vacío con la opcion de inyecció de gas. Muy versàtil y de medidas compactes, apta

para colocar en cualquier superfície. Es capaz de realizar entre 5 y 10 ciclos de trabajo.

Panel con 10 programas de control.

Características técnicas

TERMOSELLADORA CON INYECCIÓN DE GAS TBG DE ZERMA



- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple o con aplicación de gas por
 - sistema de barrido.
- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y corte de film en el interior de la cámara.
- Tiempo de sellado programable. Regulación para una perfecta soldadura en cualquier tipo de material film y bandeja correspondientes.
- Control electrónico de temperatura con avisador acústico ready y fin de ciclo.
- Presentación de producto perfecta con calidad de entrega en cualquier precocinado o plato preparado.
- Sellado higiénico y estanco.
- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio.
- Panel de control con 10 programas.
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo.
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento (requiere conexión a suministro de gas alimentario).
- Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)
- mEDIDAS EXTERIORES: 610 x 300 x 690 mm
- Medidas máximas de bandejas a envasar: 190 x 260 mm
- Medida máxima bobina film: Ancho 200mm Ø 180mm
- Conexión eléctrica: 1F 230V
- Potencia: 750 Kw
- Peso: 30 Kg

• ACCESORIOS:



INYECCIÓN DE GAS Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA Para formatos especiales.



MOLDE FIJO Con corte perimetral de una bandeja.

TERMOSELLADORA CON INYECCIÓN DE GAS TBG DE ZERMA





Pregúntanos y te asesoramos (dale al link)

En equipoh estamos a tu disposición para poder prescribir la termoselladora industrial que mejor se se adapte a tus necesidades. Puedes contactarnos por teléfono al 630 668 204 o mediante mail: contacto@equipoh.com

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 610 x 300 x 690 mm