



Bajo mostrador inox de infrico modelo BMGN 1960 F, con fondo 700 y con guías para gn 1/1, 3 puertas opacas y con tirador integrado.

Ideal para hostelería. Infrico es un fabricante nacional especializado sólo en frío comercial para hostelería.

Ideal para cualquier tipo de negocio de hostelería ofrece una amplia gama de modelos y medidas para adaptarse a cualquier tipo de cocina profesional.

Catálogo de bajo mostradores industriales

Bajo mostrador inox de infrico modelo BMGN 1960 F, con fondo 700 y con guías para gn 1/1, 3 puertas opacas y con tirador integrado.. Una opción de mesa refrigerada para cocinas profesionales que presenta las siguientes características técnicas:

- Medidas: 1960 x 700 x 850 mm
- Medidas cuba de la fregadera: 399x399x151mm
- Temperatura: -2°C / +8°C
- Volumen: 465 Litros
- Estantes: 3
- juegos de guías: 9
- Puerta: 3

- Sistema de refrigeración: Forzado.
- Tensión-Frec: 230V-50Hz
- Clase Climática: 5
- Gas Refrigerante: R290
- Potencia Frigorífica: 690W
- Potencia eléctrica: 448W
- Clase energética: A
- Exterior e interior en acero inox. AISI 304, incluida la trasera,
- Exterior en acabado finamente satinado e interior en 2B.
- Encimera en punto redondo y con peto de 100 mm de altura.
- Patas de acero inox. AISI 304 finamente satinado, regulables en altura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión con densidad
- 40 Kg/m³ y con ODP=0, no daña la capa de ozono.
- Unidad condensadora extraíble y refrigerada por aire.
- Evaporación por tiro forzado y evaporador con protección anticorrosión.
- controlador: Táctil, IP65
- Interior con esquinas redondeadas, equipado con estantes
- de acero plastificado, regulables en altura.
- Panel de mandos en zona frontal, con interruptor luminoso bipolar y controlador electrónico digital.
- Desescarche automático.
- Puertas con tirador integrado y burletes magnéticos, fácilmente intercambiables.
- Ventiladores electrónicos y compresores más eficientes (según modelos).
- En EquipoH lo ofrecemos con gas ecológico R290
- **No incluye grifo ni agujero perforado para grifo**

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior. Mayor precisión en el control de la temperatura. Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.

AISI 304: Exterior, incluida la trasera e interior en acero inox. de alta calidad. Las patas también son de acero inox. regulables en altura 140-200 mm

CONTROL: Control electrónico de temperatura, desescarches, etc. con visor digital del estado. Se utilizan modelos estándar para facilitar el manejo y la posible sustitución.

HIGIENE: Interior con cantos y esquinas redondeados para facilitar la limpieza. Dispone de un desagüe para drenaje de líquidos del interior.

AISLAMIENTO: Poliuretano inyectado a alta presión con una densidad de 40Kg/m³. Altamente ecológico, en base agua, con ODP=0 por tanto no daña la capa de ozono.

MOTOR: El grupo motor de serie viene en la parte DERECHA, pero opcionalmente se

puede pedir a la IZQUIERDA.

En EquipoH encontrarás toda las líneas de productos de INFRICO, y que te ayudaran a completar tu cocina profesional. Bajo mostradores, neveras y congeladores industriales de líneas rectas con todo tipo de complementos y gamas. ¡es una gran marca y te la encontraras aquí en todas las gamas y versiones!

Si tienes dudas o cualquier consulta que quieras hacernos, contacta con nosotros a través del chat que aparece a la derecha de tu pantalla, o en la pestaña de contacto de la web. ¡365 días a tu disposición!

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1960 x 700 x 850 mm