~~8,535.00 €~~

6,571.95 €

Lavavajillas de cúpula **N-1300 EVO GREEN CRV** con cesta de 500x50.

El sistema CRV permite ser alimentodo con agua fría, reducir la potencia de la máquina 4 kW y asegurar un ciclo de lavado de 118” incluida la fase de aspiración de vapores al final del ciclo. (25 segundos) El CRV garantiza, por consiguiente, una gran reducción de los costes energéticos y de funcionamiento.

Catálogo de lavavajillas industriales

Lavavajillas de cúpula **N-1300 EVO GREEN CRV** con cesta de 500x50.

El sistema CRV permite ser alimentodo con agua fría, reducir la potencia de la máquina 4 kW y asegurar un ciclo de lavado de 118” incluida la fase de aspiración de vapores al final del ciclo. (25 segundos) El CRV garantiza, por consiguiente, una gran reducción de los costes energéticos y de funcionamiento.

- Dimensiones: 650x790x1665 (2120) (abierto altura de 1930)

- Dimensiones cesta: 50x50
- Potencia total: 7,10kw
- Altura puerta útil: 405mm
- Voltaje: 3x400N/PE/50HZ
- Sistema HY-NRG
- Resistencia calderín: 6kw
- Resistencia cuba: 4.8kw
- Bomba lavado / aclarado:1,1kw /503
- Bomba aclarado: 0.18kW / 130
- Agua: Temperatura / Presion / Dureza: 55º / 200-400kPa / 7-12ºF
- Temperatura lavado / aclarado: 55ºC / 85ºC
- Cuba / Calderín / Consumo x ciclo: 12l / 5.5l / 2.5l
- Capacidad cesta platos: 18

➔ Características técnicas:

- • Doble pared con aislamiento, garantiza ahorro de energía y reducción del ruido a menos de 70 dBA.
- • Cuba de lavado completamente estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia los filtros.
- • Brazos de lavado y aclarado estampados en acero inox.
- • Triple filtro en la cuba que garantiza la protección de la bomba de lavado.
- • Bomba de desagüe automática incorporada, se activa al desconectar la máquina
- • Dosificador de abrillantador y detergente peristaltico regulable.
- • Seguridad apertura capota (micro magnetico).
- • Función ahorro energético en modalidad stand-by
- • Sistema de condensación de vapores y recuperador de calor CRV.

CONDENSADOR VAPORES Y RECUPERADOR DE CALOR CRV

El sistema de condensador de vapores y recuperador de calor CRV transforma el vapor creado durante el ciclo de lavado en energía para calentar el agua fría de alimentación del lavavajillas.

Junto a las ventajas energéticas el sistema CRV mejora también notablemente el impacto laboral del operador, pues casi todo el vapor es aspirado y no se difunde en el entorno de trabajo cuando la capota se abre al final del ciclo de lavado. Se impide la formación de humedad alrededor del lavavajillas y no precisa campana extractora.

El sistema CRV permite utilizar nuestros lavavajillas de capota alimentados con agua fría, reducir la potencia de la máquina 4 kW y asegurar un ciclo de lavado de 118” incluida la fase de aspiración de vapores al final del ciclo. (25 segundos)

⚠ El CRV garantiza, por consiguiente, una gran reducción de los costes energéticos y

de funcionamiento.

- Alimentación agua a 15/18 °C.
- Resistencia calderín 6 kw (respecto a los 10 kw tradicionales)
- Tiempo de restablecimiento calderín 75”.

CARACTERISTISTICAS N-1300 EVO

- • Panel de MANDOS ELECTRÓNICO con teclas sensitivas y pantalla TFT, a baja tensión, con visualización de funciones del menú, ciclo en curso, temperaturas y eventuales anomalías.
- • Sistema termostático para el control de la temperatura de aclarado a 85º C, mediante sondas y con función termo-stop.
- • Sistema HY-NGR: se compone de un calderín atmosférico aislado, un break-tank, y una bomba de aumento de presión hídrica constante, con temperatura de 85º C, y estable durante toda la duración del ciclo.
- • Ciclo higienizante con lavado a 65º C y aclarado final a 85º C.
- • Ciclo de limpieza cuba automático al final del servicio.
- • Función “agua limpia”: vaciado automático del agua de la cuba después de 3 horas de haber parado la maquina, con el inminente rellenado de agua limpia.

Qué es el Sistema APS:

- • Bomba de desagüe integrada automática: se activa al desconectar la máquina.
- • Descalcificador incorporado con ciclo automático. Señalización de falta de sal.

En resumen: el lavavajillas **N-1300 EVO GREEN CRV** a dia de hoy es el más eficiente de Silanos.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 650/790/1665 (abierto altura de 2120)