

6,452.00-€

4,968.04 €



Abatidor de temperatura **Docriluc DA7N-H** con capacidad para 7 bandejas GN 1/1 de 40mm de profundidad.

Ideal para uso de hostelería, panadería e industria alimentaria.

Catálogo de abatidores industriales

Abatidor de temperatura **Docriluc DA7N-H** con capacidad para 7 bandejas GN 1/1 de 40mm de profundidad.

Cuenta con las siguientes características:

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Microrruptor apertura de puerta inductivo
- Encimera de acero inox AISI-304

- Capacidad interior combinada GN1/1 y 60x40 (cubetas o bandejas no incluidas)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Válvula de expansión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Panel de control gráfico con pantalla táctil TFT de 5 pulgadas, IP65
- Gestión avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de última generación.
- Conectividad RS-485 y USB
- Sonda de pincho desmontable y calefactada, incluida
- Gestión de ciclos por tiempo o temperatura
- Test de correcta inserción de sonda (gestión por temperatura)
- Grabación de datos HACCP, visualizables en pantalla o descargables por puerto USB en formato CSV
- Ciclos de abatimiento y congelación “hard/soft “
- 4 combinaciones de ciclos estándar de abatimiento
- Programación de ciclo continuo por temperatura o tiempo
- Múltiples programas personalizables
- Descarche por resistencia al inicio de ciclo, optimizado por temperatura
- Eficiente gestión del consumo de energía.
- Medidas exteriores: 1350x850x700mm
- Aislamiento: 60mm
- Volumen: 118L
- Ciclo sonda: si
- Ciclo tiempo: si
- Duración tiempo: +90 +3: 120 min
- Duración tiempo: +90 -18: 270 min
- Voltaje: 1N 230V 50 Hz
- Refrigerante: R-290
- Potencia Frigorífica: 1309
- Potencia: 1150W
- Producción +90 + 3: 30 Kgs.
- Producción +90 -18: 20 Kgs.
- Clase climática: 5



¡Esto nos encanta! ¡Es opcional, pero vas a tener los datos muy a mano!
Contáctanos (dale al link y te haremos presupuesto personalizado)



- **Opcional:** interfaz WIFI permite visualizar alarmas, estados de la máquina, historial HACCP y acceder a operaciones de configuración desde PC, smartphone o tableta

- **Optional:** WIFI interface to visualize alarms, machine statuses, HACCP history and let access configuration operations from PC, smartphone, or tablet

- **En option:** l'interface WIFI vous permet de visualiser les alarmes, les états de la machine, l'historique HACCP et d'accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1350x850x700mm