



Miele PDR 510 con tambor de 180 L, carga de 10 kg y control M Select. Alta eficiencia y conectividad en formato compacto. Ideal para lavanderías profesionales y autoservicio.

Catálogo de secadoras profesionales Miele

La **Miele PDR 510** forma parte de la gama Benchmark Performance, diseñada para ofrecer **máxima eficiencia y flexibilidad** en espacios profesionales exigentes. Con un tambor de **180 L**, una capacidad nominal de **10 kg** y diferentes versiones de control **M Select (TOP, COP o ROP)**, esta secadora garantiza **resultados rápidos, precisos y constantes**.

Especialmente pensada para lavanderías autoservicio, gimnasios, colectividades y hoteles, donde cada ciclo debe optimizarse al segundo.

Características técnicas

- **Volumen del tambor:** 180 L

-
- **Capacidad de carga:**
 - 10 kg (relación de llenado 1:18)
 - 8 kg (relación de llenado 1:22,5)

 - **Tambor protector:** ✓

 - **Controles disponibles:**
 - M Select COP (control temporal)
 - M Select TOP (control temporal)
 - M Select ROP (control por humedad residual)

 - **Sistema de secado:**
 - Por tiempo (TOP/COP)
 - Por humedad residual (ROP)

 - **Tipo de apertura:** Frontal, Ø 452 mm

 - **Calentamiento eléctrico:**
 - Potencia: 8,2 kW
 - Conexión: 3 N CA 380-415 V, 50/60 Hz
 - Fusibles: 3 × 16 A

-
- **Aspiración y salida de aire:** DN 100

 - **Conectividad y opciones:**
 - Connector Box ✓

 - LAN/WiFi (con módulo XKM 3200-WL-PLT)

 - Sistema de cobro opcional

 - Desconexión por carga de pico

 - **Dimensiones (Al × An × Fo):** 1020 × 700 × 763 mm

 - **Peso neto:** 72 kg

 - **Revestimiento exterior opcional:**
 - Frontal/laterales gris hierro

 - Parte trasera galvanizada

¿Buscas una secadora potente pero flexible?

Con sus distintas versiones de control, la PDR 510 se adapta a **negocios que necesitan autonomía total o integración en red**. Desde ciclos por tiempo hasta programas inteligentes que detectan la humedad residual, **cada versión se adapta a un perfil de uso diferente**.

¿Espacio limitado? Su diseño compacto permite instalación en columna con lavadoras Miele PWM 510 o PWM 509.

PDR 510: eficiencia, conectividad y control total

El sistema de secado por aire con aspiración DN 100 asegura **ventilación constante y controlada**. La versión con módulo de comunicación WiFi permite la **gestión**

remota del equipo. Además, el tambor protector evita el desgaste prematuro de los tejidos, incluso con uso intensivo.

“¿Es suficiente con una secadora de 10 kg para uso profesional?”

La clave está en la eficiencia por ciclo. Con **un tambor de 180 L y secado rápido**, esta máquina puede completar **hasta 6-7 ciclos por hora**, siendo más que suficiente para muchas lavanderías de tamaño medio o instalaciones con espacio reducido.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir la secadora que realmente necesitas?

- Tipo de control (temporal o por humedad residual)
- Necesidad de conectividad o sistema de cobro
- Espacio de instalación (en columna o individual)
- Tipo de prendas y volumen diario
- Sistema de ventilación compatible (salida DN 100)
- Potencia disponible (8,2 kW, trifásica)

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque **es una máquina versátil, profesional y compacta**. Perfecta para quienes necesitan **rendimiento sin complicaciones**, con posibilidad de escalar en el futuro. La PDR 510 es la solución ideal para quienes **dan el salto de una secadora doméstica a una profesional Miele**. Una apuesta segura y duradera.

Sobre el fabricante

Miele Professional es una referencia mundial en equipos de lavandería profesional. Sus productos destacan por su **durabilidad, eficiencia energética y fiabilidad técnica**. En EquipoH llevamos años prescribiendo la gama Benchmark con resultados excelentes en lavanderías, hoteles y colectividades.

¿Dudas entre control por tiempo o por humedad residual? Escríbenos. En EquipoH analizamos contigo el tipo de uso y te ayudamos a elegir el modelo exacto que necesitas, sin pagar de más.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1020 x 700 x 763 mm