



**Miele Cube X PST 1720: autoclave premium de sobremesa** diseñado para clínicas y laboratorios que exigen **eficiencia y trazabilidad en esterilización médica.**

Su capacidad de 17 litros, tecnología EcoDry y programas rápidos garantizan ahorro de tiempo y energía.

Conectividad avanzada y manejo intuitivo para ofrecer resultados seguros y confiables en cada ciclo.

## **Modelos de maquinaria para esterilización de instrumental médico y de laboratorios**

### **Catálogo de autoclaves compactos para laboratorios**

#### **Modelo: Miele Cube X PST 1720**

El Miele Cube X PST 1720 es un autoclave de alta gama diseñado para clínicas y laboratorios que requieren ciclos rápidos, conectividad avanzada y máxima seguridad en la esterilización del instrumental médico.

## **Grandes Ventajas del autoclave compacto Miele Cube X PST 1720**

- **Programas ultrarrápidos:** esterilización desde 13 minutos con carga S-Fast.
- **Trazabilidad avanzada:** conectividad WiFi, USB y Ethernet para documentación completa.
- **Diseño ergonómico y compacto:** ideal para espacios pequeños.
- **Máxima productividad:** ciclos de esterilización ultrarrápidos para optimizar el tiempo de trabajo.
- **Control total:** trazabilidad digital y gestión de usuarios para garantizar la seguridad en cada proceso.
- **Ahorro energético:** consumo eficiente con tecnología EcoDry.
- **Fácil de usar:** diseño ergonómico y menú intuitivo para una experiencia fluida.

## **Características técnicas del autoclave compacto Miele Cube X PST 1720**

- **Diseño constructivo y versión**
  - Aparato de sobremesa •
  - Revestimiento exterior Blanco
  - Bloqueo de la puerta eléctrico •
- **Capacidad**
  - Instrumental [kg] 4,5
  - Tejidos [kg] 1,5
  - Cartuchos, depósito [kg] 9
- **Programas y sus duraciones\***
  - Programas [cantidad] 4
  - 134 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 5,5 min: Vacío 22,5
  - 134 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 5,5 min: Carga completa 42,5
  - 121 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Vacío 35
  - 121 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Carga completa 62
  - 134 °C Priones [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Vacío 38
  - 134 °C Priones [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Carga completa 59
  - Carga S-Fast [min] Tiempo de mantenimiento: 3,5 min: Vacío 13
  - Carga S-Fast [min] Tiempo de mantenimiento: 3,5 min: 2 kg 20
  - Test de vacío [min] 17
  - Test hélice/B&D [min] 21
- **Controles**
  - Display táctil a color •
  - Tamaño del display en pulgadas 4,3
  - Teclas de selección directa •
  - Indicación de tiempo restante •
  - Indicación de desarrollo del programa •


# Autoclave compacto Miele Cube X PST 1720 para esterilización para laborator

- Registro individual de usuarios •
- Capacidad de memoria de cargas [ciclos] 400
- Indicación de mantenimiento automática •
- **Posibilidades de conexión**
- Interfaz USB 5
- Interfaz LAN 1
- WiFi (opcional) •
- **Suministro de agua externo**
- Consumo de agua [l/carga] 0,32-0,65
- Válvula de llenado de agua automática •
- Presión de la toma de agua necesaria [bares] 2-8,6
- Caudal [l/min] 0,25-0,5
- Temperatura máxima de la entrada de agua [°C] 35
- **Conexión eléctrica**
- 200-240 V CA 50/60 Hz •
- Fusible [A] 10
- Consumo de potencia [kW] 2,0-2,4
- **Cámara de esterilización**
- Volumen total [l] 17
- Volumen total Ø [mm] 250
- Volumen total Profundidad [mm] 362
- Espacio útil en la cámara Al/An/Fo [mm] 195 x 195 x 312
- Válvula de sobrepresión [bares] 2,6
- Termostato de seguridad [°C] 180
- Filtro bacteriológico [µm] 0,3
- **Generador de vapor**
- Válvula de sobrepresión [bares] 5
- Termostato de seguridad [°C] 230
- **Dimensiones/peso**
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 452 x 465 x 634
- Espacio mín. necesario Al/An/Fo [mm] 502 x 565 x 450
- Medidas del movimiento de la puerta Al/An/Fo [mm] 452 x 532 x 357
- Peso en vacío [kg] 46

## **A destacar de la gama autoclave cube de Miele**



Transferencia de datos sencilla  
Clave de WiFi dongle



Máximo confort de manejo. Superfácil e intuitivo  
Display táctil a color



Diseño ergonómico Compacto y práctico  
Su tamaño compacto facilita su integración en el entorno

---

**+ Distintivos y conformidad según normas**

CE 0051 2017/745 (MDR), 2014/68/EU, EN 13060, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1, IEC 61770

\*La duración del programa puede variar en función del tipo de carga, el tiempo de secado y la alimentación de corriente y el suministro de agua

**✓ Miele: Innovación y calidad que marcan la diferencia**

Miele, lleva más de un siglo transformando la tecnología en confianza. Cada producto está diseñado con precisión alemana para ofrecer eficiencia, durabilidad y resultados excepcionales. Porque cuando eliges Miele, eliges calidad, innovación y rendimiento que superan todas las expectativas.

2 años de garantía en repuestos, mano de obra y desplazamientos incluye puesta en marcha excepto trabajos de fontanería, albañilería, instalación eléctrica ni de gas, tampoco grúas, elevadores ni permisos. Condiciones en territorio español.

**Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 598x580x820mm