



Miele Cube X PST 2220: autoclave premium de sobremesa diseñado por Miele para laboratorios y clínicas modernas.

Con una capacidad de 22 litros, programas rápidos y tecnología EcoDry, ofrece **eficiencia energética, conectividad avanzada y trazabilidad completa.**

Ideal para garantizar ciclos de esterilización seguros y optimizados en menos tiempo.

Modelos de maquinaria para esterilización de instrumental médico y de laboratorios

Catálogo de autoclaves compactos para laboratorios

Modelo: Miele Cube X PST 2220

El Miele Cube X PST 2220 es un autoclave de alta gama diseñado para cumplir con los más exigentes estándares de esterilización médica.

Ofrece resultados consistentes y confiables, maximizando la eficiencia operativa en clínicas y laboratorios.

Grandes Ventajas del autoclave compacto Miele Cube X PST 2220

- **Capacidad superior:** esteriliza hasta 6 kg de instrumental en ciclos rápidos.
- **Tecnología avanzada:** conectividad WiFi, Ethernet y USB para documentación segura.
- **Diseño inteligente:** optimiza espacio y facilita el manejo con su interfaz táctil intuitiva.
- **Optimización del tiempo:** programas rápidos y personalizables que garantizan mayor productividad.
- **Eficiencia energética:** menor consumo de recursos gracias a la tecnología EcoDry.
- **Control total:** trazabilidad digital segura con múltiples opciones de conectividad.
- **Facilidad de uso:** diseño ergonómico y pantalla intuitiva para un manejo eficiente.

Características técnicas del autoclave compacto Miele Cube X PST 2220

- **Diseño constructivo y versión**
 - Aparato de sobremesa •
 - Revestimiento exterior Blanco
 - Bloqueo de la puerta eléctrico •
- **Capacidad**
 - Instrumental [kg] 6
 - Tejidos [kg] 2
 - Cartuchos, depósito [kg] 9
- **Programas y sus duraciones***
 - Programas [cantidad] 4
 - 134 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 5,5 min: Vacío 22,5
 - 134 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 5,5 min: Carga completa 46,5
 - 121 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Vacío 35
 - 121 °C Universal [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Carga completa 67
 - 134 °C Priones [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Vacío 38
 - 134 °C Priones [min] Tiempo de mantenimiento: 20,5 min: Carga completa 63
 - Carga S-Fast [min] Tiempo de mantenimiento: 3,5 min: Vacío 13
 - Carga S-Fast [min] Tiempo de mantenimiento: 3,5 min: 2 kg 21
 - Test de vacío [min] 18
 - Test hélice/B&D [min] 21
- **Controles**
 - Display táctil a color •
 - Tamaño del display en pulgadas 4,3
 - Teclas de selección directa •

Autoclave compacto Miele Cube X PST 2220 para esterilización para laborator

- Indicación de tiempo restante •
- Indicación de desarrollo del programa •
- Registro individual de usuarios •
- Capacidad de memoria de cargas [ciclos] 400
- Indicación de mantenimiento automática •
- **Posibilidades de conexión**
- Interfaz USB 5
- Interfaz LAN 1
- WiFi (opcional) •
- **Suministro de agua externo**
- Consumo de agua [l/carga] 0,32-0,65
- Válvula de llenado de agua automática •
- Presión de la toma de agua necesaria [bares] 2-8,6
- Caudal [l/min] 0,25-0,5
- Temperatura máxima de la entrada de agua [°C] 35
- **Conexión eléctrica**
- 200-240 V CA 50/60 Hz •
- Fusible [A] 10
- Consumo de potencia [kW] 2,0-2,4
- **Cámara de esterilización**
- Volumen total [l] 22
- Volumen total Ø [mm] 250
- Volumen total Profundidad [mm] 440
- Espacio útil en la cámara Al/An/Fo [mm] 195 x 195 x 400
- Válvula de sobrepresión [bares] 2,6
- Termostato de seguridad [°C] 180
- Filtro bacteriológico [µm] 0,3
- **Generador de vapor**
- Válvula de sobrepresión [bares] 5
- Termostato de seguridad [°C] 230
- **Dimensiones/peso**
- Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm] 452 x 465 x 634
- Espacio mín. necesario Al/An/Fo [mm] 502 x 565 x 450
- Medidas del movimiento de la puerta Al/An/Fo [mm] 452 x 532 x 357
- Peso en vacío [kg] 47,5

 **A destacar de la gama autoclave cube de Miele**

Autoclave compacto Miele Cube X PST 2220 para esterilización para laborator



Distintivos y conformidad según normas

CE 0051 2017/745 (MDR), 2014/68/EU, EN 13060, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1, IEC 61770

*La duración del programa puede variar en función del tipo de carga, el tiempo de secado y la alimentación de corriente y el suministro de agua

Miele: Innovación y calidad que marcan la diferencia

Miele, lleva más de un siglo transformando la tecnología en confianza. Cada producto está diseñado con precisión alemana para ofrecer eficiencia, durabilidad y resultados excepcionales. Porque cuando eliges Miele, eliges calidad, innovación y rendimiento que superan todas las expectativas.

2 años de garantía en repuestos, mano de obra y desplazamientos incluye puesta en marcha excepto trabajos de fontanería, albañilería, instalación eléctrica ni de gas, tampoco grúas, elevadores ni permisos. Condiciones en territorio español.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 598x580x820mm