



Congelador vertical profesional Docriluc CAGR-140-2 | 1282L y 6 estantes.
Diseñado para conservar grandes volúmenes de producto congelado a **-20/-15 °C** de forma estable. Ideal para **cocinas industriales, colectividades y comercios de alimentación**.

Catálogo de congeladores verticales profesionales de gran capacidad

En entornos donde se requiere un sistema de congelación fiable, potente y con gran capacidad de almacenamiento, el modelo **CAGR-140-2** de **Docriluc** se convierte en una elección sólida. Con **1282 litros útiles**, 6 estantes y un potente motor de 907W, está preparado para mantener el frío constante en espacios exigentes como **obradores, colegios, supermercados o cocinas centrales**.

↗ Características técnicas del CAGR-140-2

- **Capacidad útil:** 1282 litros
- **Rango de temperatura:** -20 °C a -15 °C
- **Potencia frigorífica:** 907 W

- **Consumo energético:** 952 W
- **Clase energética:** D
- **Clase climática:** 4 (30 °C 55 %)
- **Estantes:** 6
- **Cajones:** 0
- **Tensión estándar:** 230V / 50Hz
- **Puertas:** inox opacas

• **Características constructivas**

- Iluminación LED interior
- Cierre automático de puerta
- Pies regulables
- Acabado exterior: acero pintado
- Interior: ABS sanitario termoformado
- Puerta opaca reversible
- Sistema de frío ventilado

• **Componentes**

- Termostato digital de alta precisión
- Compresor de bajo consumo
- Aislamiento de alta densidad
- Ventilador silencioso de larga duración
- Junta de puerta extraíble y reemplazable
- Estructura interior termoformada de una sola pieza para máxima higiene

• **Opcionales disponibles**

- Parrilla adicional 600 x 400
- Set adicional de guías 600 x 400
- Barras carníceras
- Set de 6 ruedas
- Respaldo inox
- Tropicalizado a 43 °C
- 230V 60Hz / 115V 60Hz

👉 ¿Necesitas un congelador vertical de alta capacidad para uso intensivo?

Tanto en centros escolares como en grandes cocinas, contar con un equipo que **mantenga el frío sin fluctuaciones**, incluso con aperturas constantes, es esencial. El **CAGR-140-2** ha sido diseñado para rendir en climas cálidos y con una alta rotación de producto. Su formato vertical permite aprovechar mejor el espacio, y los 6 estantes

garantizan una organización clara.

Con **más de 1200 litros útiles**, este armario profesional permite almacenar desde productos envasados hasta alimentos frescos listos para uso posterior. Gracias a su motor de 907W y clasificación climática 4, es ideal incluso en salas calientes o con puertas de apertura frecuente.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un congelador profesional?

- Tipo y cantidad de producto a conservar
- Temperatura de trabajo real en tu cocina (¿necesitas tropicalización?)
- Formato de estantes vs cajones
- Consumo energético (potencia vs rendimiento)
- Espacio disponible en planta

“¿No es demasiado grande para mi cocina?”

Contar con más capacidad evita la saturación del frío, mejora la organización y da margen para planificar producciones semanales sin agobios. Y si realmente no necesitas tanto, Docriluc tiene modelos más compactos.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es un congelador de **alto rendimiento y bajo mantenimiento**, con un diseño funcional y materiales robustos. Perfecto para **equipos de cocina que necesitan fiabilidad y capacidad real**, sin florituras. Lo recomendamos para cualquier negocio que trabaje con alto volumen de producto congelado.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1370 x 850 x 2130 mm