



Congelador expositor DOCRILUC CASNV-55 con triple cristal y control IP65. Ideal para **cocinas a la vista, vitrinas y obradores gourmet**. Recomendado por EquipoH por su fiabilidad en frío negativo y visibilidad premium.

Catálogo de congeladores verticales expositores

Catálogo de armarios refrigerados industriales

El **DOCRILUC CASNV-55** es un **congelador expositor profesional** diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto entre potencia de congelación, eficiencia energética y presentación visual del producto. Pensado para **entornos exigentes y visibles**, este modelo es ideal para cocinas abiertas, vitrinas gourmet, pastelerías o salas de venta directa donde conservar también significa **mostrar con elegancia**.

Forma parte de la gama **NIMBUS**, referente en refrigeración y congelación profesional por su robustez, rendimiento y acabados de alta calidad.

Características técnicas del CASNV-55

- **Modelo:** CASNV-55
- **Rango de temperatura:** -18 °C / -22 °C

-
- **Capacidad neta:** 409 litros
 - **Estantes:** 4 estantes regulables compatibles con parrillas de 600 × 400 mm
 - **Potencia frigorífica:** 354 W
 - **Consumo energético nominal:** 326 W
 - **Tensión:** 230 V / 50 Hz
 - **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 %)
 - **Gas refrigerante:** R-290
 - **Clase energética:** No especificada
 - **Dimensiones exteriores:** 525 × 780 × 2055 mm

• **Características constructivas**

- **Puerta full glass triple acristalamiento** con serigrafía gris metalizada
- **Exterior en acero inoxidable AISI-304**, excepto respaldo
- **Interior en acero inoxidable AISI-304**, fondo embutido
- **Tirador vertical integrado**, sin zonas de acumulación de suciedad
- **Cierre automático** y puerta **reversible**
- **Burlete magnético** (permite mantener puerta abierta a >90°)
- **Estantes de varilla plastificada**, regulables
- 3 sistemas de regulación interior: guías, soportes y embutido
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 kg/m³, bajo GWP y sin ODP

• **Componentes**

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico IP65, resistente a grasa y humedad
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión inteligente de ventiladores según apertura de puertas
- Pies inox regulables (135–200 mm)
- Cuadro de mandos y rejilla de condensación desmontables
- Protección térmica del grupo frigorífico

Congelador expositor DOCRILUC CASNV-55 con triple cristal y control IP65

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

Opcionales disponibles para el CASNV-55

- Parrilla adicional 600 x 400 mm
- Cerradura para puerta de cristal
- Barras carniceras
- Set de 4 ruedas
- Tropicalización hasta 43 °C
- Respaldo trasero en acero inoxidable
- Tensión alternativa: 230V 60Hz / 115V 60Hz

¿Necesitas un congelador expositor con diseño compacto y alta potencia?

Cuando trabajas en entornos de cocina abierta, vitrinas o pastelerías de cara al público, necesitas que tu equipo **funcione y se vea bien**. El **CASNV-55** está creado para espacios profesionales que requieren **congelación constante y estética cuidada**.

Gracias a su **puerta de triple cristal**, su **refrigeración ventilada** y su **control IP65**, este armario se adapta perfectamente a un uso intensivo sin renunciar al diseño.

CASNV-55: frío negativo con visibilidad total

Este congelador no está diseñado solo para conservar, sino también para **mostrar con claridad**. El CASNV-55 trabaja con una **temperatura constante entre -18 y -22 °C**, incluso con aperturas frecuentes. Su puerta de cristal triple asegura visibilidad sin pérdida de frío.

Y su diseño no es solo bonito:

- Control digital IP65 → precisión en ambientes exigentes
- Estética inox satinado → limpieza fácil y presencia profesional
- Tirador integrado → higiene sin complicaciones

Todo pensado para entornos donde la presentación importa tanto como el rendimiento.

 **“¿Y si el cristal hace que pierda frío?”**

No en este caso. La **puerta de triple acristalamiento** está diseñada para mantener el aislamiento y evitar pérdidas térmicas. **Más visibilidad, sin renunciar al rendimiento.**

 **¿Qué debes tener en cuenta para elegir una nevera expositora congeladora que realmente necesitas?**

- Rango de temperatura: ¿necesitas frío negativo constante? Este modelo opera de -18 °C a -22 °C
- Capacidad útil: 409 litros, con estantería flexible
- Compatibilidad con bandejas de 600 x 400 mm
- Puerta de cristal triple: visibilidad + aislamiento
- Sistema de frío ventilado para cargas frecuentes
- Clase climática 4: ideal hasta 30 °C / 55 % HR
- Consumo nominal de solo 326 W
- Diseño adaptado a entornos abiertos al público

 **¿Por qué lo recomienda EquipoH?**

Porque es difícil encontrar **un congelador que combine estética, potencia y durabilidad real**. El CASNV-55 lo hace, y lo hace bien.

Recomendado para **pastelerías, charcuterías, cocinas abiertas o vitrinas premium** donde congelar y mostrar van de la mano.

Lo recomendamos con confianza porque **lo hemos probado y sabemos que responde**.

 **Sobre el fabricante: DOCRILUC**

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Congelador expositor DOCRILUC CASNV-55 con triple cristal y control IP65



Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 525 x 780 x 2055 mm