



Nevera vertical profesional para hosteleria **DOCRILUC DBN-460** con 400L de capacidad y rango de temperaturas de $+22^{\circ}\text{C}$ - 18°C , un armario con parillas de 600x400mm.

Catálogo de neveras industriales

El **DBN-460** de Docriluc es un congelador vertical de puerta opaca, pensado para uso profesional en cocinas con espacio limitado. Su diseño robusto en ABS blanco plastificado y sistema de frío estático lo hacen ideal para entornos donde se prioriza **conservación estable y consumo energético contenido**.

Características técnicas del DBN-460

• Capacidad útil bruta: 400 L

• Temperatura de trabajo: -12 ºC / -18 ºC

NEVERA INDUSTRIAL DOCRILUC DBN-460



• Clase climática: 4 (30 °C / 55 % HR)

• Sistema de refrigeración: Estático

• Refrigerante: R-600a

• Tensión eléctrica: 230 V - 50 Hz

• Consumo eléctrico diario: 200 kWh

• Cerradura: Sí

• Nº de estantes: 4

• **Medidas (LxFxH):** 740 × 580 × 1.800 mm

¿Buscas un congelador robusto y que no ocupe mucho?

Este armario está pensado para negocios con **picos de congelación moderados**, donde el espacio es una variable crítica. Ya sea para cocinas pequeñas, almacenes fríos de apoyo o como segundo equipo, el **DBN-460** cumple perfectamente sin sobrecostes ni funcionalidades innecesarias.

Nevera industrial DBN-460: congelación profesional sin complicaciones

Con una capacidad real de 400 litros y frío estático, este armario ofrece una excelente relación entre capacidad, eficiencia y tamaño. Su puerta opaca mejora el aislamiento térmico y reduce el gasto energético. Además, el interior incluye 4 estantes fijos que permiten organizar el producto congelado con facilidad.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario congelador?

- **Tipo de frío:** Estático o ventilado según la frecuencia de uso.
- Dimensiones exteriores e interiores según el espacio y tipo de producto.

NEVERA INDUSTRIAL DOCRILUC DBN-460



- · Rango de temperatura de trabajo.
- Puerta opaca o de cristal según visibilidad deseada.
- Clase climática y energética.
- Ubicación del equipo: cocina principal, almacén, zona de preparación.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es el tipo de congelador que **cumple sin dar problemas**. Lo recomendamos para cocinas con poco espacio que necesitan conservar producto congelado con estabilidad. Silencioso, económico y resistente. Sin florituras.

(si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos con descuento.

¿QUÉ DESTACAMOS DE LA MARCA DE DOCRILUC?

Compromiso con la Calidad y Seguridad

Certificación ISO 9001:2000

Esto es clave. Da seguridad saber que DOCRILUC gestiona la calidad bajo un sistema reconocido internacionalmente.

Cumplimiento de normativa CE

Fabricación bajo las directivas europeas de seguridad eléctrica (DC73/23CEE) y compatibilidad electromagnética (DC89/336/CEE + DC93/68/CEE). Básicamente, garantía de que lo que entra en tu cocina no te va a dar sustos.

Compromiso Medioambiental

Certificación ISO 14001

Hay conciencia ambiental detrás. Que piensen en el planeta también habla de cómo cuidan los procesos.

Cumplimiento ROHS (2002/93/CE)

Nada de sustancias peligrosas. Eso también es calidad: no solo que enfríe, sino que lo haga sin contaminar.

NEVERA INDUSTRIAL DOCRILUC DBN-460



Gestión de residuos electrónicos

Importantísimo. Cuesta encontrar quién recoja y gestione bien un equipo viejo, así que que ellos ya tengan un sistema da mucha confianza.

Normativa Higiénico-Sanitaria

Cumplimiento del Reglamento CE852/2004 con opción de módulo HACCP

Si lo necesitas, te lo suministran. Esto es esencial para auditorías sanitarias, sobre todo si estás en una cocina abierta o sirviendo a colectividades.

Eficiencia Energética

Etiqueta energética clara con EEI (Índice de Eficiencia Energética)

Poder saber de un vistazo el consumo, clase energética, superficie útil y rango de temperatura te permite calcular tus costes operativos y tomar decisiones informadas.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 740 x 1800 x 680