



Armario refrigerado DOCRILUC CASR-75-2 con 2 puertas ciegas, 505 L y control IP65. Recomendado por EquipoH para cocinas que necesitan accesos independientes y eficiencia energética. Ideal para colectividades y cocinas con flujo de trabajo dividido.

Catálogo de armarios refrigerados industriales

El modelo **CASR-75-2** de DOCRILUC es un armario vertical de **doble puerta ciega**, pensado para un uso profesional intensivo donde la **accesibilidad y la segmentación de producto** marcan la diferencia operativa.

Con 505 litros de capacidad y estantes adaptables al formato 600×400 mm, está diseñado para mantener la estabilidad térmica incluso con aperturas frecuentes, gracias a su sistema de refrigeración ventilada y componentes de alta eficiencia.

Su estructura forma parte de la gama **NIMBUS**, referencia de calidad en cocinas profesionales por su rendimiento térmico, su fiabilidad a largo plazo y su fácil mantenimiento.



✓ Características técnicas del CASR-75-2

• Rango de temperatura: -2 °C a +8 °C

• Capacidad neta: 505 litros

Nº de puertas: 2 puertas ciegas independientes
Estantes: 3 estantes regulables (600 × 400 mm)

Potencia frigorífica: 502 WConsumo nominal: 232 W

• Clase energética: C

• Clase climática: 5 (40 °C / 40 %)

Gas refrigerante: R-290Tensión: 230 V / 50 Hz

• Dimensiones exteriores: 680 × 780 × 2055 mm

Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento en poliuretano inyectado 40 kg/m³ (bajo GWP)
- Puertas reversibles con cierre automático
- Burlete magnético (permite dejar abierta la puerta a >90°)
- Estantes de varilla plastificada
- Tirador vertical integrado
- 3 sistemas de regulación de estantes: soportes, guías o embutido


Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Control electrónico IP65
- Evaporador epoxi anticorrosión
- · Condensador ventilado
- Desescarche y evaporación automáticos
- Pies inox regulables (135-200 mm)
- Gestión inteligente del ventilador
- Protección térmica del grupo frigorífico



TIPOS DE INTERIORES . INTERIORS TYPES







DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

V¿Necesitas un armario refrigerado compacto pero de uso profesional?

Si tu cocina se divide por partidas o diferentes operarios trabajan simultáneamente, tener **2 puertas independientes** es una solución funcional y eficiente. El **CASR-75-2** permite **reducir pérdida de frío** y mejorar la organización del trabajo sin renunciar a la capacidad. El doble acceso permite distribuir productos según tipo o turno, mientras que su refrigeración ventilada asegura una temperatura estable en todo el volumen.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado como el que realmente necesitas?

- Número de puertas: si necesitas separación de zonas de uso o de producto
- Compatibilidad con bandejas 600×400 mm
- Clase climática 5 para temperaturas ambiente elevadas
- Capacidad útil real de 500+ litros
- Accesibilidad y flujo de trabajo: ¿varios usuarios acceden al mismo equipo?
- Tipo de refrigeración: ventilada si hay aperturas frecuentes
- Control digital: IP65 es ideal para cocinas abiertas o húmedas

"¿No consume más por tener dos puertas?"

No. Gracias a la **refrigeración ventilada + control de ventilador**, el CASR-75-2 compensa térmicamente cada apertura y reduce mermas energéticas.

Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque el CASR-75-2 es un armario para cocinas con ritmo real.

Dobla el acceso, pero no el problema: mantiene frío, conserva con precisión y ayuda a mantener el orden sin aumentar el consumo.

Lo recomendamos para colectividades, obradores, restaurantes con varios turnos o zonas separadas de frío.

Armario refrigerado DOCRILUC CASR-75-2



→ Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de ingeniería española de refrigeración industrial, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. Te recomendamos lo que sabemos que funciona en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 × 780 × 2055 mm