



Armario refrigerado DOCRILUC CASR-75-2 con 2 puertas ciegas, 505 L y control IP65. Recomendado por EquipoH para cocinas que necesitan accesos independientes y eficiencia energética. Ideal para colectividades y cocinas con flujo de trabajo dividido.

Catálogo de armarios refrigerados industriales

El modelo **CASR-75-2** de DOCRILUC es un armario vertical de **doble puerta ciega**, pensado para un uso profesional intensivo donde la **accesibilidad y la segmentación de producto** marcan la diferencia operativa.

Con 505 litros de capacidad y estantes adaptables al formato 600x400 mm, está diseñado para mantener la estabilidad térmica incluso con aperturas frecuentes, gracias a su sistema de refrigeración ventilada y componentes de alta eficiencia.

Su estructura forma parte de la gama **NIMBUS**, referencia de calidad en cocinas profesionales por su rendimiento térmico, su fiabilidad a largo plazo y su fácil mantenimiento.

Características técnicas del CASR-75-2

- **Rango de temperatura:** -2 °C a +8 °C
- **Capacidad neta:** 505 litros
- **Nº de puertas:** 2 puertas ciegas independientes
- **Estantes:** 3 estantes regulables (600 x 400 mm)
- **Potencia frigorífica:** 502 W
- **Consumo nominal:** 232 W
- **Clase energética:** C
- **Clase climática:** 5 (40 °C / 40 %)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión:** 230 V / 50 Hz
- **Dimensiones exteriores:** 680 x 780 x 2055 mm

• Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento en poliuretano inyectado 40 kg/m³ (bajo GWP)
- Puertas reversibles con cierre automático
- Burlete magnético (permite dejar abierta la puerta a >90°)
- Estantes de varilla plastificada
- Tirador vertical integrado
- 3 sistemas de regulación de estantes: soportes, guías o embutido

• Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Control electrónico IP65
- Evaporador epoxi anticorrosión
- Condensador ventilado
- Desescarche y evaporación automáticos
- Pies inox regulables (135-200 mm)
- Gestión inteligente del ventilador
- Protección térmica del grupo frigorífico

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

¿Necesitas un armario refrigerado compacto pero de uso profesional?

Si tu cocina se divide por partidas o diferentes operarios trabajan simultáneamente, tener **2 puertas independientes** es una solución funcional y eficiente. El **CASR-75-2** permite **reducir pérdida de frío** y mejorar la organización del trabajo sin renunciar a la capacidad. El doble acceso permite distribuir productos según tipo o turno, mientras que su refrigeración ventilada asegura una temperatura estable en todo el volumen.

⚠️ ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado como el que realmente necesitas?

- Número de puertas: si necesitas separación de zonas de uso o de producto
- Compatibilidad con bandejas 600×400 mm
- Clase climática 5 para temperaturas ambiente elevadas
- Capacidad útil real de 500+ litros
- Accesibilidad y flujo de trabajo: ¿varios usuarios acceden al mismo equipo?
- Tipo de refrigeración: ventilada si hay aperturas frecuentes
- Control digital: IP65 es ideal para cocinas abiertas o húmedas

“¿No consume más por tener dos puertas?”

No. Gracias a la **refrigeración ventilada + control de ventilador**, el CASR-75-2 compensa térmicamente cada apertura y reduce mermas energéticas.

❗ ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque el **CASR-75-2 es un armario para cocinas con ritmo real.**

Dobla el acceso, pero no el problema: mantiene frío, conserva con precisión y ayuda a mantener el orden sin aumentar el consumo.

Lo recomendamos para colectividades, obradores, restaurantes con varios turnos o zonas separadas de frío.

→ Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 780 x 2055 mm