



Congelador vertical Docriluc CASNV-125-2 – diseño robusto con 8 estantes para máxima organización. Ideal para carnicerías, heladerías y obradores con alta rotación de producto congelado.

Catálogo de congeladores verticales profesionales

El **Docriluc CASNV-125-2**, de la gama **Nimbus**, es un congelador profesional pensado para conservar productos sensibles a temperaturas constantes de -20 °C. Con **8 estantes** y una capacidad interna de **964 litros**, permite una organización eficiente por tipo de producto, fecha o preparación.

Es perfecto para espacios profesionales donde el orden y la **fiabilidad del frío estático** marcan la diferencia: carnicerías, pastelerías, heladerías o zonas de elaboración con producto congelado delicado.

Características técnicas del CASNV-125-2

• Marca: Docriluc

• Modelo: CASNV-125-2

• Serie: NIMBUS (conservación estática)

Congelador vertical Docriluc CASNV-125-2



• Rango de temperatura: -20 °C a -15 °C

Capacidad: 964 litrosEstantes: 8 unidades

Potencia frigorífica: 833 W
Consumo energético: 828 W

• Clase climática: 4 (30 °C / 55 % HR)

• Eficiencia energética (EEC): No especificada

• Tipo de frío: Estático

• Refrigerante: R290 (ecológico)

Características constructivas

- Interior y exterior en acero galvanizado plastificado blanco.
- Aislamiento de poliuretano invectado de alta densidad (40 Kg/m³).
- Puertas reversibles con cerradura de serie.
- Pies de acero inoxidable regulables.

Componentes

- Control digital con display de temperatura.
- Iluminación interior LED.
- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Refrigerante R-290 (natural, sin impacto climático).

৺¿Buscas un congelador vertical con capacidad real y sin complicaciones?

El **CASNV-125-2** es ideal si manejas producto congelado en gran volumen y no quieres sacrificar ni orden ni visibilidad. Sus **8 estantes** te permiten clasificar por tipos, fechas o formatos sin necesidad de apilar, lo que mejora la gestión del stock y reduce pérdidas. Un modelo que trabaja sin ruido, sin tecnología sensible, pero con una **robustez real**. Está pensado para negocios que no pueden permitirse fluctuaciones térmicas y valoran una estructura interior pensada para el día a día.

🍪 "¿Es eficiente teniendo 8 estantes y gran capacidad?"

Aunque tiene una potencia de 833 W, el consumo está optimizado (828 W) gracias a su **refrigerante R290** y a un aislamiento eficiente que minimiza el esfuerzo del compresor. Además, **su clase climática 4** lo hace ideal incluso en zonas calurosas o sin climatizar.



¿Qué debes tener en cuenta para elegir un congelado que realmente necesitas?

- Volumen y tipo de producto (carne, helado, masas, bollería, etc.)
- Temperatura mínima necesaria (-20 °C para producto congelado estable)
- Distribución interior: mínimo 8 estantes para productos diversos
- Tipo de frío: estático si se prioriza conservación y humedad
- Clase climática y eficiencia energética

Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque si trabajas con alimentos congelados, sabes que **el frío no puede fallar**. Este modelo ha sido probado por nuestros clientes más exigentes, y es perfecto si necesitas un equipo de **gran capacidad, con orden interno y mínimo mantenimiento**. Lo recomendamos con los ojos cerrados para **heladerías artesanas, carnicerías y cocinas profesionales.**

→ Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1250 x 700 x 2040mm

