



Armario refrigerado puerta de cristal Docriluc CASRPV-125-40 - exposición perfecta de producto fresco entre 0 °C y +8 °C. Ideal para tiendas y carnicerías.

Catálogo de armarios refrigerados con puerta de cristal

El modelo **CASRPV-125-40** de **Docriluc**, serie **Nimbus**, es un armario vertical profesional refrigerado con **puerta de cristal y control digital**, diseñado para ofrecer **máxima visibilidad del producto** sin comprometer la conservación.

Con una capacidad útil de **979 litros**, 8 estantes regulables y un rango de temperatura entre **0 °C y +8 °C**, este equipo es ideal para conservar y exponer productos frescos como **carnes, embutidos, lácteos o platos preparados**.

Características técnicas del CASRPV-125-40

- **Marca:** Docriluc
- **Modelo:** CASRPV-125-40
- **Serie:** Nimbus

- **Temperatura de trabajo:** 0 °C a +8 °C
- **Capacidad útil:** 979 litros
- **Estantes:** 8
- **Cajones:** 0
- **Potencia frigorífica:** 543 W
- **Consumo energético:** 434 W
- **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 % HR)
- **Tipo de frío:** Estático
- **Refrigerante:** R290 (natural, ecológico)
- **Puerta:** De cristal con doble acristalamiento

• **Características constructivas**

- Cuerpo en acero plastificado blanco
- Interior con cantos redondeados para fácil limpieza
- Puerta de cristal con cerradura y doble acristalamiento
- Iluminación interior LED
- 8 estantes de rejilla plastificada, regulables en altura
- Pies inox regulables en altura

• **Componentes**

- Termostato digital con control preciso
- Refrigeración estática optimizada
- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche
- Gas ecológico R290

¿Necesitas conservar y mostrar producto fresco en tienda?

Este armario es perfecto si quieres **mostrar producto fresco sin perder frío**. La puerta acristalada reduce aperturas innecesarias y permite al cliente o trabajador visualizar el stock de un vistazo. Ideal para carnicerías con autoservicio, charcuterías, tiendas de barrio o supermercados que quieren mantener el producto bien visible y bien conservado. Este equipo es capaz de mantener el producto fresco **entre 0 °C y +8 °C**, incluso cuando se instala en entornos cálidos gracias a su **clase climática 4**. Sus **8 estantes** ofrecen un sistema versátil para organizar diferentes productos en altura.

“¿Y si el cristal pierde frío?”

Docriluc utiliza **doble acristalamiento y burletes magnéticos**, lo que garantiza **una excelente retención del frío**. Además, la puerta está equipada con cerradura para

mayor seguridad y menor consumo en momentos de baja actividad.

¿Qué tener en cuenta para elegir un armario refrigerado con puerta de cristal?

- Tipo de producto a conservar y mostrar
- Capacidad y número de estantes
- Tipo de apertura: cristal vs puerta sólida
- Temperatura ambiente donde va instalado
- Consumo energético y tipo de refrigerante

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es uno de los **armarios más completos para exposición y conservación profesional**. Confiamos en Docriluc por su robustez, eficiencia y por ofrecer soluciones reales para entornos de trabajo exigentes.

Este modelo **es perfecto para tiendas de alimentación, charcuterías, carnicerías o supermercados**, especialmente cuando el diseño del local requiere **mostrar producto sin comprometer la cadena de frío**.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1250 x 700 x 2040mm