## Armario congelador puerta de cristal Docriluc CASNPV-125-40





Armario congelador puerta de cristal Docriluc CASNPV-125-40 – ideal para congelar y exponer producto a -20 °C con visibilidad total. Perfecto para heladerías y carnicerías.

### Catálogo de armarios congeladores verticales con puerta de cristal

El modelo CASNPV-125-40 de Docriluc, perteneciente a la serie Nimbus, está diseñado para quienes necesitan congelar producto de forma segura sin renunciar a la visibilidad. Este armario vertical con puerta acristalada es ideal para carnicerías, heladerías, tiendas gourmet, supermercados o zonas de autoservicio.

Conserva productos entre -20 °C y -15 °C de forma homogénea gracias a su motor de 833 W, ofreciendo una capacidad útil de 979 litros con 8 estantes regulables.

### ✓ Características técnicas del CASNPV-125-40

• Marca: Docriluc

• Modelo: CASNPV-125-40

#### Armario congelador puerta de cristal Docriluc **CASNPV-125-40**



• Serie: Nimbus

• Rango de temperatura: -20 °C a -15 °C

• Capacidad útil: 979 litros

• Estantes: 8 • Cajones: 0

• Potencia frigorífica: 833 W Consumo nominal: 824 W

• Clase climática: 4 (30 °C / 55 %)

• Refrigerante: R290 • Tipo de frío: Estático

• **Puerta**: De cristal con doble acristalamiento

#### Características constructivas

- Interior y exterior en acero plastificado blanco
- 8 estantes de rejilla plastificada, regulables
- Puerta de cristal con cerradura
- Burlete magnético de triple cámara
- Pies inox regulables en altura
- Iluminación LED interior opcional

#### Componentes

- Control electrónico digital
- Evaporador protegido anticorrosión
- Sistema de evaporación automática
- Gas R290 ecológico
- Sistema de frío estático para conservación homogénea

### Necesitas un congelador con puerta acristalada?

Este modelo es ideal para profesionales que desean mostrar producto congelado sin comprometer la temperatura. En carnicerías, heladerías o tiendas autoservicio, ofrece una solución perfecta para productos congelados listos para llevar, sin necesidad de abrir constantemente la puerta.

Gracias a su motor de 833 W y clase climática 4, este armario puede trabajar de forma eficiente incluso en entornos cálidos. Su sistema de frío estático conserva sin resecar los productos, siendo ideal para alimentos que requieren estructura, textura y presentación.



"¿Se empañará el cristal?"

No. Este modelo utiliza doble acristalamiento y burletes de alta eficiencia, lo que

# Armario congelador puerta de cristal Docriluc CASNPV-125-40



evita la condensación visible. Además, mantiene la temperatura de forma constante sin pérdidas bruscas de frío por visualización.

# ¿Qué tener en cuenta al elegir un armario congelador con puerta de cristal?

- La temperatura de trabajo real (-20 °C)
- La exposición del producto al cliente o personal
- Consumo energético y potencia frigorífica
- Tamaño del producto a congelar y número de estantes
- Clase climática del local: este modelo soporta hasta 30 °C con 55 % HR

### Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque combina **congelación real con máxima exposición de producto**, una solución perfecta para tiendas con venta directa. El modelo **CASNPV-125-40** mantiene el frío sin oscilaciones y ahorra tiempo al personal, que puede visualizar el contenido sin abrir la puerta.

Ideal para heladerías, charcuterías autoservicio, carnicerías y supermercados.

#### → Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

#### Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1250 x 700 x 2040mm