



Bajo mostrador congelador Docriluc MGCV-225 gama Clarion. Gran volumen y congelación segura a -20°C .

Ideal para **cocinas profesionales o espacios de preparación intensiva con necesidad de congelado inmediato.**

Catálogo de bajos mostradores congeladores

El **MGCV-225** de Docriluc responde a la necesidad creciente de **espacios de congelación bajo encimera** con gran capacidad y rendimiento profesional.

Con 543 litros de capacidad y clase climática 4, este modelo es ideal para quienes **conservan producto congelado en el corazón operativo de la cocina..**

*** Características técnicas de MGCV-225**

- Capacidad útil: 543 L
- Temperatura de trabajo: -20°C / -15°C
- Estantes: 4
- Clase climática: 4 (30°C / 55%)
- Construcción: Acero inoxidable AISI-304
- Aislamiento: Poliuretano inyectado de $40\text{kg}/\text{m}^3$ (bajo GWP y cero ODP)

* Características constructivas

- Exterior: acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo y fondo)
- Interior: acero inoxidable AISI-304
- Aristas redondeadas y fondo embutido
- Contrapuerta inox
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m³ (bajo GWP y cero ODP)
- Perfilería en aluminio anodizado (puertas de cristal)

* Componentes destacados

- Iluminación LED (en modelos con puerta de cristal)
- Encimera AISI-304 con peto de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes de varilla plastificada, regulables en altura
- Pies de tubo inox ajustables (125 / 210 mm)
- Puertas reversibles, autocierre y burlete magnético
- Puertas de vidrio con doble cristal securizado
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Unidad condensadora ventilada extraíble
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático
- Cajoneras desmontables con guías telescópicas (en modelos con cajones)
- Preinstalación sin válvula capilar ni bandeja evaporación automática

* Opcionales disponibles

- Parrilla suplemento
- Parrilla adicional GN 1/1
- Set adicional guías GN 1/1
- Cerradura puerta cristal
- Motor lado izquierdo
- Encimera sin peto
- Set 4 ruedas
- Set 6 ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Respaldo inox
- Tropicalizado 43º C
- 230V 60hz / 115V 60hz

? ¿Buscas congelación potente bajo encimera?

Las cocinas modernas necesitan rapidez y acceso inmediato.

Con el **MGCV-225**, tienes **producto congelado siempre a mano**, sin comprometer espacio ni eficiencia energética.

Es perfecto para **restaurantes, obradores o colectividades que trabajan con**

stock congelado. Este bajo mostrador combina el mejor aislamiento con ventilación forzada y evaporador tratado, lo que garantiza **una temperatura constante incluso en entornos calurosos.**

Sus 4 estantes permiten una **organización efectiva**, y su capacidad cubre necesidades reales de congelación profesional.

“¿Y si necesito moverlo o hacerle mantenimiento?”

Este modelo incorpora **unidad extraíble y componentes de fácil acceso**, pensados para un mantenimiento ágil.

Además, puedes incorporar ruedas o guías telescópicas si necesitas máxima movilidad o almacenaje versátil.

⚠️ ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador congelador?

- Temperatura real de trabajo: -20 °C constantes.
- Capacidad útil total: 543 litros.
- Clase climática adaptada a cocina profesional.
- Accesibilidad al producto congelado.
- Potencia del sistema y eficiencia de consumo.
- Integración bajo encimera de trabajo.

✅ ¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MGCV-225?

Porque es difícil encontrar **un congelador compacto con esta capacidad y robustez.**

El MGCV-225 es ideal para cocinas que necesitan mantener stock congelado con acceso ágil y sin interrupciones.

Es fiable, profesional y preparado para uso intensivo.

❗ Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2245 x 700 x 850 mm