



Mesa refrigerada snack Docriluc MDK70-135 | GN con estante superior. 255 litros, 2 estantes, guías GN y estructura tipo snack para optimizar el espacio de trabajo. **Perfecta para zonas de pase, cocinas rápidas o estaciones de ensamblaje.**

Catálogo de bajos mostradores refrigerados

La **MDK70-135** es una **mesa refrigerada con soporte superior**, ideal para cocinas que combinan preparación, ensamblaje y pase en un solo flujo de trabajo. Con **255 litros de capacidad, guías GN, 2 estantes interiores** y un **estante superior tipo snack**, este modelo permite trabajar a doble altura sin perder frío ni accesibilidad.

* Características técnicas de MDK70-135

- Modelo: MDK70-135
- Capacidad útil: 255 L
- Guías GN: 2
- Estantes interiores: 2
- Temperatura de trabajo: 0 °C a +8 °C
- Potencia frigorífica: 502 W

- Consumo nominal: 830 W

* Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304
- Cubierta inox abatible sobre expositores GN 1/4-150 (modelo MIES)
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Fondo embutido, aristas redondeadas
- Contrapuerta en acero inoxidable
- Perfilera en aluminio anodizado (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m³, bajo GWP y cero ODP

* Componentes destacados

- Estantes de varilla plastificada, regulables en altura
- Pies inox regulables
- Puertas reversibles con sistema de cierre automático y burlete magnético
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático con evaporación
- Cajoneras inox opcionales sobre guías telescópicas

* Opcionales disponibles

- Parrilla GN 1/1 adicional
- Set adicional de guías GN 1/1
- Cerradura en puerta inox
- Set 6 ruedas
- Set 4 ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Motor lado izquierdo
- Opciones eléctricas: 230V 60Hz / 115V 60Hz

❓ ¿Trabajas en zona de pase o necesitas una mesa refrigerada todo en uno?

Este modelo está hecho para ti si gestionas **zonas con alta rotación de platos, ingredientes o ensamblajes**.

La **estructura superior permite colocar elementos de uso frecuente**, como recipientes, bandejas de pase, útiles de cocina o incluso una zona de montaje rápida.

Todo mientras se mantiene la temperatura controlada en el cuerpo inferior.

La gran ventaja de esta mesa refrigerada tipo snack es que permite **optimizar espacio vertical sin sacrificar la operativa**.

Su estructura sólida en inox, refrigeración ventilada y accesibilidad la convierten en una solución ideal para cocinas compactas que quieren **ganar velocidad, orden y rendimiento**.

“¿Y si no uso el estante superior?”

No pasa nada: puedes dejarlo libre o convertirlo en zona de pase, emplatado o mise en place.

Está pensado para adaptarse a cada cocina, no para limitar su uso.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- ¿Tienes poco espacio y necesitas altura útil para operar mejor?
- ¿Trabajas con ingredientes GN en frío cerca del pase o ensamblaje?
- ¿Quieres una solución de frío + superficie de trabajo + estantería todo en uno?
- ¿Te importa el consumo energético? (830 W en este modelo)
- ¿Necesitas fácil limpieza, mantenimiento y fiabilidad?

¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MDK70-135?

Porque sabemos que en muchas cocinas se trabaja en línea, con **ingredientes, platos y personal compartiendo espacio**. Este modelo te permite organizar frío y trabajo en vertical sin sacrificar accesibilidad ni higiene.

Recomendado para operaciones con poco espacio, alta velocidad y procesos bien definidos.

Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1345 x 700 x 890 mm