~~2,240.00 €~~

1,680.00 €



Lavavajillas industrial Adler NL-50

Lavavajillas industrial **Adler** NL-50, un modelo de bajo mostrador fabricado en acero inoxidable y dosificador de abrillantador incorporado.

Lavavajillas ideal para cualquier tipo de negocios de hostelería. Restaurantes, bares, hoteles, chiringuitos, terrazas, pubs, cafeterías, colectividades como colegios, residencias, hospitales, casas de colonias e industria.

Catálogo de lavavajillas industriales

Lavavajillas industrial **Adler** NL-50, un modelo de bajo mostrador fabricado en acero inoxidable y con dosificador de abrillantador incorporado.

Características del lavavajillas Adler NL-50

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8.
- Bisagras de puerta reforzadas y cierre de doble bola con micro.
- Resistencias de cuba y calderín conmutadas.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Desagüe Ø 32 mm y entrada de agua 3/4”.
- CICLOS DE LAVADO FIJO:
- CORTO: 120” (30 CESTAS/H)
- MEDIO: 180” (20 CESTAS/H)
- LARGO: 300’’ (12 CESTAS/H)
- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma FASTON.
- Fácil acceso a los componentes.
- Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vídrio (30%) fácilmente desmontables. Inalterable a químicos. Menor peso (290g) que garantiza la calidad del aclarado desde 2 bares de presión

Ficha técnica Adler NL-50

- Dimensiones (LxPxH): 575 x 600 x 795 mm
- Productividad cestas/hora: 20 cestas/h (180”) /30 cestas/h (120”)
- Bomba de desagüe: No
- Capacidad cuba: 17L
- Capacidad calderín: 7L
- Consumo de agua: 1.5 l/ciclo
- Temperatura cuba: 60 ºC
- Temperatura calderín: 85 ºC
- Resistencia cuba: 2.8 kW
- Resistencia calderín: 2.8 kW
- Potencia bomba lavado: 0.55 Kw - FIR 0.75 HP
- Consumo máximo: 3.4 kW
- Tensión: 230 V/1N
- Presión entrada agua: 2 ÷ 4 Bar

DOTACIÓN:

- 1 cesta universal
- 1 cesta platos
- 1 cestillo de cubiertos

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 575 x 600 x 795 mm